



Características

- Sólidos bloques en hombro.
- Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada.
- Compuesto de nueva generación en el piso.
- Estructura reforzada.
- Canales laterales semi cerrados.
- Costado reforzado.

Beneficios

- Desgaste regular mejorado.
- Funcionamiento silencioso.
- Mayor rendimiento de combustible.
- Integridad estructural mejorada.
- Reduce desgaste en hombro.
- Más resistencia a daños por impacto.

CÓDIGO	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	RV	TIPO	ANCHO DE RIN mm	DIAMETRO TOTAL mm	ANCHO DE SECCIÓN mm	PROFUNDIDAD DE PISO		RADIO ESTÁTICO CON CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE CARGA
								(32nds)	(mm)		kg(S)	kg(D)		
10P34270	185 R14 C	102/100	N	BLK	127.0	651.7	193.0	11.9	9.4	299.0	850	800	65	D
10P34340	195 R14 C	106/104	P	BLK	139.7	665.0	193.0	11.1	8.8	308.0	950	900	65	C
10P34800	27X8.50 R14 C	95	Q	BLK	177.8	674.0	218.0	12.0	9.5	319.0	690	-	50	C
10P35340	195 R15 C	106/104	Q	BLK	127.0	686.0	201.0	10.1	8.0	320.0	950	900	65	D
10P55381	205/70 R15 C	106/104	S	BLK	152.4	669.0	209.0	11.8	9.3	310.0	950	900	65	D
10P55521	225/70 R15 C	112/110	S	BLK	165.1	697.0	228.0	11.4	9.0	319.0	1120	1060	65	D
10P56391	205/75 R16 C	110/108	R	BLK	139.7	714.0	203.0	12.5	9.9	328.0	1060	1000	69	D