AMÉRICA SELECTA PLUS

Características

- Diseño de piso optimizado con 4 costillas complementado con bloques direccionales.
- Compuesto especial.
- Nuevo diseño de costado.
- Compuestos de última generación.

Beneficios

- Excelente agarre y tracción en el manejo.
- Ahorro de combustible.
- Mejor disipación del calor.
- Mayor durabilidad de la llanta.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	460	A	B

CÓDIGO	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	RV	TIPO	ANCHO DE RIN mm	DIAMETRO TOTAL mm	ANCHO DE SECCIÓN mm	PROFUNDIDAD DE PISO (32nds)	PROFUNDIDAD DE PISO (mm)	RADIO ESTÁTICO CON CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA kg(S)	CARGA MÁXIMA kg(D)	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE CARGA
10D53171	175/70R13	82	T	BLK	127.0	576.0	177.0	11.4	9.0	260	470	1036	35	Normal
10D53241	P185/70R13	85	T	BLK	139.7	594.0	189.0	11.4	9.0	260	515	1135	35	Normal