

ContiPowerContact

Solidez, poder y resistencia en una llanta Ecológica.



CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- 1 Contorno de piso sólido
Baja resistencia al rodaje que permite menor consumo de combustible y menor emisión de CO2.
- 2 Indicador de desgaste TWI para piso mojado
Seguridad para el usuario ya que monitorea el uso óptimo (3mm) para ser usada en piso mojado.
- 3 Costillas asimétricas
Tracción y frenado, dirección y confort.
- 4 Ranuras asimétricas "Eco Plus"
Más sensación de confort al filtrar la frecuencia del sonido.
- 5 Canales circunferenciales
Seguridad al pisar asfalto mojado por su habilidad de disipar el agua.
- 6 Compuesto de Silíce
Aumenta la tracción y frenado además de contribuir en ahorro de combustible.
- 7 Tecnología Eco Plus+
Su diseño y compuesto le permiten al cliente recuperar gran parte de su inversión.

Grados UTQG

Treadwear	320	480
Traction	A	A
Temperature	A	A/B



2

4



7

ECOPLUS+
TECHNOLOGY

Dímetro de rín	Serie	Runflat	Protector de rín	Equipo original	Karts	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Dímetro total (mm)	Prof. de piso (mm)
13	60				15493070000	205/60R13	086	H	SL	BSW	576.2	7.9
	70				15485680000	185/70R13	086	T	SL	BSW	589.2	7.8
14	65				15485670000	185/65R14	086	T	SL	BSW	596.1	8.1
	70				15485630000	175/70R14	084	T	SL	BSW	600.6	7.6
15	60				15490440000	185/60R15	084	H	SL	BSW	603	8.1
16	60		NISSAN		15500870000	205/60R16	092	H	SL	BSW	652.4	7.3
17	55		FR	NISSAN	15501270000	205/55R17	091	V	SL	BSW	657.3	7.7

NOTAS

FR = Protector de Rím
 BSW = Costado Negro

Índice de velocidad
 T = Hasta 190 Km/h
 H = Hasta 210 Km/h
 V = Hasta 240 Km/h

Índice de carga
 SL



RANKING*

**Calificación Continental

