

ContiSportContact 3

Seguridad y confort en altas velocidades



CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- 1** Costilla externa sólida (outside)
Precisión en el volante al tomar las curvas.
 - 2** Protector de rin
Protege los rines contra raspones por banquetas.
 - 3** Costillas centrales ranuradas con bordes desvanecidos
Controla la fuerza centrífuga de las curvas dando estabilidad y durabilidad.
 - 4** Canales longitudinales desvanecidos
Contribuye a la expulsión rápida del agua evitando el acuaplaneo.
 - 5** Diseño de piso asimétrico
Dos llantas en una, frenado y curvado preciso.
 - 6** Refuerzo de cinturones (Cap Ply)
Mayor uniformidad que resulta en seguridad y confort.
 - 7** Compuesto de sílice en la banda de rodaje
Economía de combustible y reduce la distancia de frenado.
- 8** Tracción AA
Máxima calificación en prueba de frenado en piso mojado y disipación de temperatura.
 - 9** Elegido por fabricantes de E.O. como Mercedes Benz, BMW, Audi, Saab, Jaguar, Alfa Romeo, VW, Renault, Peugeot.

Grados UTQG **8**

Treadwear	280
Traction	AA
Temperature	A



Dímetro de rin	Serie	Runflat	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Dímetro total (mm)	Prof. de piso (mm)
17	40		FR		03502930000	215/40R17	087	Y	XL	BSW	603.8	8.1
	45	SSR		MINI	03578800000	205/45R17	084	W	SL	BSW	616.3	8.0
				FR		03507980000	195/45R17	081	W	SL	BSW	607.3
18	50		FR	PORSCHE	03564420000	235/50R17	096	Y	SL	BSW	666.8	7.9
	45	SSR		BMW	03578710000	245/45R18	096	Y	SL	BSW	677.7	7.6
19	45	SSR	FR	BMW	03578760000	245/45R19	098	W	SL	BSW	703.1	7.6

NOTAS

SSR = Runflat

FR = Protector de Rin

BSW = Costado Negro

Índice de velocidad

V = Hasta 240 Km/h

W = Hasta 270 Km/h

Y = Hasta 300 Km/h

ZR = Arriba de 240 Km/h

Rango de carga

= Carga Standard

= Carga Extra

RANKING*

*Calificación Continental

