

LT
SUV-VAN
Light Truck

Light Truck
Camioneta
Comerciais
Camionnette
الشاحنات الصغيرة



Highway Terrain

CRUGEN HT51



English

- Long tread life with all season capabilities
- Excellent safety on the road covered with snow
- With 3D Sipe application, handling performance and snow traction performance have been improved



Español

- Capacidad con una larga vida de la banda rodamiento para todas las estaciones
- Excelente seguridad para camino cubierto de nieve
- Ranuras tridimensionales que mejoran el manejo y la tracción en la nieve



Português

- Longa vida do piso com todas as capacidades de época
- Excelente segurança na estrada coberta de neve
- Com a aplicação de ranhuras 3D, a dirigibilidade e o desempenho de tração em neve e lama foram melhorados



Français

- Pneu toutes saisons avec une longévité de la bande de roulement prolongée
- Une excellente sécurité sur route enneigée
- Grâce à la lamellisation 3D, la tenue de route et la traction sur neige sont améliorées



عربي

- متانة طويلة الأمد وهيكل لاصق السنة
- السلامة على الطرق التي تغطيها الثلج
- تطبيق ثلاثي الأبعاد ، وذلك لتحسين التعامل مع أمان السيارة أثناء الثلج .



Award & Test Result

CR Consumer Reports

Consumer Reports (2017.06)
: Ranking 8

KUMHO TIRE
Better. All Ways.

HT51

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Sicic Locked Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector										
				bar	psi									kg	lbs								
Black Sidewall																							
22"	285/45 R22 XL	114H	9.5	9.0-10.5	3.4	50	1180 2601	285	11.2	815	32.1	9.8	12.3	379	2486	720	A	A	o				
	P275/55 R20	111T	8.5	7.5 - 9.5	3.5	51	1090 2403	284	11.2	810	31.9	9.8	12.3	372	2471	720	A	A	-				
	P275/60 R20	114T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1180 2601	279	11.0	838	33.0	9.8	12.3	383	2556	720	A	A	-				
19"	265/50 R20 XL	111T	8.5	7.5 - 9.5	3.4	50	1090 2403	277	10.9	774	30.5	9.8	12.3	358	2361	720	A	A	-				
	245/55 R19	103T	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	875 1929	253	10.0	753	29.6	9.8	12.3	347	2297	720	A	A	-				
	LT 275/65 R18 10	S 123R	8.0	7.5 - 9.0	5.5	80	1550 3415	279	11.0	815	32.1	11.2	14.1	368	2486	-	-	-	-				
18"	D 120													1400	3085								
	P275/65 R18	114T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1180 2601	279	11.0	815	32.1	9.8	12.3	368	2486	720	A	A	-				
	LT 275/70 R18 10	S 125R	8.0	7.0 - 9.0	5.5	80	1650 3640	279	11.0	843	33.2	11.2	14.1	379	2571	-	-	-	-				
17"	D 122													1500	3305								
	265/60 R18	110T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1060 2337	272	10.7	775	30.5	9.8	12.3	353	2364	720	A	A	-				
	P265/65 R18	112T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1120 2469	272	10.7	801	31.5	9.8	12.3	363	2443	720	A	A	-				
16"	P265/70 R18	114T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1180 2601	272	10.7	829	32.6	9.8	12.3	374	2528	720	A	A	-				
	LT 265/70 R18 10	S 124R	8.0	7.0 - 9.0	5.5	80	1600 3525	272	10.7	829	32.6	11.2	14.1	374	2528	-	-	-	-				
	D 121													1450	3195								
15"	255/60 R18 XL	112H	7.5	7.0 - 9.0	3.4	50	112 2469	260	10.2	763	30.0	9.8	12.3	348	2327	720	A	A	-				
	P255/70 R18	112T	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1120 2469	260	10.2	815	32.1	9.8	12.3	368	2486	720	A	A	-				
	245/60 R18	105T	7.0	7.0 - 8.5	3.5	51	925 2039	248	9.8	751	29.6	9.8	12.3	343	2291	720	A	A	-				
14"	235/60 R18	103H	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	875 1929	240	9.4	739	29.1	9.8	12.3	339	2254	720	A	A	-				
	265/65 R17	112T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1120 2469	272	10.7	776	30.6	9.8	12.3	350	2367	720	A	A	-				
	P265/70 R17	113T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1150 2535	272	10.7	804	31.7	9.8	12.3	361	2452	720	A	A	-				
13"	LT 265/70 R17 10	S 121S	8.0	7.0 - 8.5	5.5	80	1450 3195	272	10.7	804	31.7	11.2	14.1	361	2452	-	-	-	-				
	D 118													1320	2910								
	255/65 R17	110T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1060 2337	260	10.2	764	30.1	9.8	12.3	345	2330	720	A	A	-				
12"	255/70 R17	112T	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1120 2469	260	10.2	790	31.1	9.8	12.3	356	2410	720	A	A	-				
	245/65 R17 XL	111T	7.0	7.0 - 8.5	3.4	50	1090 2403	248	9.8	750	29.5	9.8	12.3	340	2288	720	A	A	-				
	245/70 R17	110T	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	1060 2337	248	9.8	776	30.6	9.8	12.3	350	2367	720	A	A	-				
11"	LT 245/70 R17 10	S 119S	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1360 3000	248	9.8	776	30.6	11.2	14.1	350	2367	-	-	-	-				
	D 116													1250	2755								
	LT 245/75 R17 10	S 121S	7.0	6.5 - 7.5	5.5	80	1450 3195	248	9.8	800	31.5	11.2	14.1	359	2440	-	-	-	-				
10"	D 118													1320	2910								
	235/60 R17	102T	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	850 1874	240	9.4	714	28.1	9.8	12.3	326	2178	720	A	A	-				
	235/65 R17	104T	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	900 1984	240	9.4	738	29.1	9.8	12.3	335	2251	720	A	A	-				
9"	P235/70 R17 XL	108T	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	990 2183	240	9.4	762	30.0	9.8	12.3	345	2324	720	A	A	-				
	235/75 R17	109T	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	1030 2271	235	9.3	784	30.9	9.8	12.3	353	2391	720	A	A	-				
	LT 235/80 R17 10	S 120R	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1400 3085	235	9.3	808	31.8	11.2	14.1	363	2464	-	-	-	-				
8"	D 117													1285	2835								
	225/65 R17	102T	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	850 1874	228	9.0	724	28.5	9.8	12.3	330	2208	720	A	A	-				
	P275/70 R16	114T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1180 2601	279	11.0	792	31.2	9.8	12.3	354	2416	720	A	A	-				
7"	265/70 R16	112T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120 2469	272	10.7	778	30.6	9.8	12.3	348	2373	720	A	A	-				
	LT 265/70 R16 08	S 117Q	8.0	7.0 - 8.5	4.5	65	1285 2835	272	10.7	778	30.6	11.2	14.1	348	2373	-	-	-	-				
	D 114													1180	2600								
6"	P265/75 R16	114T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1180 2601	267	10.5	804	31.7	9.8	12.3	358	2452	720	A	A	-				
	LT 265/75 R16 06	S 112S	7.5	7.0 - 8.0	3.4	50	1120 2470	267	10.5	804	31.7	11.2	14.1	358	2452	-	-	-	-				
	D 109													1030	2270								
255/70 R16	111T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1090 2403	260	10.2	764	30.1	9.8	12.3	343	2330	720	A	A	-					

XL : Extra Load

LT
SUV-VAN
Light Truck

Light Truck
Camioneta
Comerciais
Camionnette
الشاحنات الصغيرة



Highway Terrain

CRUGEN HT51



English

- Long tread life with all season capabilities
- Excellent safety on the road covered with snow
- With 3D Sipe application, handling performance and snow traction performance have been improved



Español

- Capacitada con una larga vida de la banda rodamiento para todas las estaciones
- Excelente seguridad para camino cubierto de nieve
- Ranuras tridimensionales que mejoran el manejo y la tracción en la nieve



Português

- Longa vida do piso com todas as capacidades de época
- Excelente segurança na estrada coberta de neve
- Com a aplicação de ranhuras 3D, a dirigibilidade e o desempenho de tração em neve e lama foram melhorados



Français

- Pneu toutes saisons avec une longévité de la bande de roulement prolongée
- Une excellente sécurité sur route enneigée
- Grâce à la lamellation 3D, la tenue de route et la traction sur neige sont améliorées



عربي

- متانة إطارة الأمد وفي كل الفصول السنة .
- السلامة على الطرق التي تغطيتها الثلج .
- تطبيق ثلاثي الأبعاد ، وذلك لتحسين التعامل مع اداء السيارة أثناء الثلوج .



Award & Test Result

CR Consumer Reports



Consumer Reports (2017.06)
: Ranking 8

KUMHO TIRE
Better. All Ways.

HT51

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector						
				bar	psi									kg	lbs				
Black Sidewall																			
16"	245/70 R16 XL	111T	7.0	6.5 - 8.0	3.4	50	1090 2403	248	9.8	750	29.5	9.8	12.3	337	2288	720	A	A	-
	P245/75 R16	109T	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	1030 2271	248	9.8	774	30.5	9.8	12.3	347	2361	720	A	A	-
	LT 245/75 R16 10	S 120S	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1380 3042	248	9.8	774	30.5	11.2	14.1	347	2361	-	-	-	-
		D 116					1260 2778												
	235/60 R16 XL	104T	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	900 1985	240	9.4	688	27.1	9.8	12.3	313	2098	720	A	A	-
	235/70 R16	106T	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	950 2094	240	9.4	736	29.0	9.8	12.3	332	2245	720	A	A	-
	P235/75 R16	106T	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	950 2094	235	9.3	758	29.8	9.8	12.3	340	2312	720	A	A	-
	LT 235/85 R16 10	S 120R	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1380 3042	235	9.3	806	31.7	11.2	14.1	359	2458	-	-	-	-
		D 116					1260 2778												
	225/70 R16	103T	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	875 1929	228	9.0	722	28.4	9.8	12.3	326	2202	720	A	A	-
	P225/75 R16	104T	6.0	6.0 - 7.5	3.5	51	900 1984	223	8.8	744	29.3	9.8	12.3	335	2269	720	A	A	-
	LT 225/75 R16 10	S 115S	6.0	6.0 - 7.0	5.5	80	1215 2680	223	8.8	744	29.3	11.2	14.1	335	2269	-	-	-	-
	D 112					1120 2470													
215/65 R16 XL	102T	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	850 1874	221	8.7	686	27.0	9.8	12.3	312	2092	720	A	A	-	
P215/70 R16	099T	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	775 1709	221	8.7	708	27.9	9.8	12.3	321	2159	720	A	A	-	
LT 215/85 R16 10	S 115R	6.0	5.5 - 7.0	5.5	80	1215 2680	216	8.5	772	30.4	11.2	14.1	346	2355	-	-	-	-	
	D 112					1120 2470													
15"	255/70 R15	108T	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1000 2205	260	10.2	739	29.1	9.8	12.3	330	2254	720	A	A	-
	P235/70 R15	102T	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	860 1896	240	9.4	711	28.0	9.8	12.3	319	2169	720	A	A	-
	P235/75 R15	105T	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	920 2028	235	9.3	733	28.9	9.8	12.3	328	2236	720	A	A	-
	LT 235/75 R15 06	S 104S	6.5	6.0 - 7.0	3.4	50	900 1985	235	9.3	733	28.9	11.2	14.1	328	2236	-	-	-	-
		D 101					825 1820												
235/75 R15 XL	109T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	1030 2271	235	9.3	733	28.9	9.8	12.3	328	2236	720	A	A	-	
225/70 R15	100T	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	800 1764	228	9.0	697	27.4	9.8	12.3	314	2126	720	A	A	-	
215/70 R15	98T	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	750 1653	221	8.7	683	26.9	9.8	12.3	308	2083	720	A	A	-	

XL : Extra Load