

LT
SUV-VAN
Light Truck

Light Truck
Camioneta
Comerciais
Camionnette
الشاحنات الصغيرة



Premium Comfort

CRUGEN Premium



English

- High class Premium All season touring tire for luxury SUV
- Lower noise & outstanding ride comfort
- Well balanced snow & wet traction



Español

- Neumático Premium para todas las estaciones en vehículos SUV de lujo
- Menor ruido y excepcional confort de marcha
- Buena tracción en nieve y mojado



Português

- Para SUV topo de gama em todas as estações
- Baixo ruído e conforto excepcional
- Moderado em tração na neve e em piso molhado



Français

- Pneu de 4 saisons pour les SUV de classe premium
- Bruit réduit & confort de conduite remarquable
- Adhérence sur la neige et sur le sol mouillé équilibrée



عربي

- إطارات أداء عالي في جميع المواسم، بشكل جيد للسيارات الفاخرة ذات الدفع الرباعي
- بالإضافة إلى انخفاض مستوى الضوضاء والقيادة المريحة
- أيضا يعمل بشكل متوازن على الأسطح الثلجية والمبللة



Consumer Reports (2017.06)
: Ranking 2

KUMHO TIRE
Better. All Ways.

KL33

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector	
					bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch					mm
Black Sidewall																	
22"	P285/45 R22 110H	9.5	9.0 - 10.5	3.5	51	1060 2337	285	11.2	815	32.1	8.8	11.1	379	2486	440	A	o
	275/60 R20 XL 119H	8.0	7.5 - 9.5	3.4	50	1060 2998	279	11.0	838	33.0	8.8	11.1	383	2556	440	A	o
	265/50 R20 XL 111T	8.5	7.5 - 9.5	3.4	50	1090 2403	277	10.9	774	30.5	8.8	11.1	358	2361	440	A	o
	265/50 R20 XL 111T	8.5	7.5 - 9.5	3.4	50	1090 2403	277	10.9	774	30.5	8.8	11.1	358	2361	440	A	o
	255/45 R20 XL 109V	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	850 2039	255	10.0	738	29.1	8.8	11.1	344	2251	440	A	o
	255/50 R20 XL 109V	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1060 2271	265	10.4	764	30.1	8.8	11.1	354	2330	440	A	o
19"	255/55 R20 102V	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	850 1874	253	10.0	754	29.7	8.8	11.1	350	2300	440	A	o
	235/55 R20 XL 105V	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	850 2039	245	9.6	766	30.2	8.8	11.1	355	2336	440	A	o
	275/55 R19 111V	8.5	7.5 - 9.5	3.5	51	1090 2403	284	11.2	785	30.9	8.8	11.1	359	2394	440	A	o
	265/50 R19 XL 110V	8.5	7.5 - 9.5	3.4	50	1060 2337	277	10.9	749	29.5	8.8	11.1	345	2285	440	A	o
	255/45 R19 XL 104V	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	900 1984	255	10.0	713	28.1	8.8	11.1	331	2175	440	A	o
	255/50 R19 XL 107V	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	975 2149	265	10.4	739	29.1	8.8	11.1	341	2254	440	A	o
18"	255/55 R19 XL 111V	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1090 2403	265	10.4	763	30.0	8.8	11.1	351	2327	440	A	o
	P255/60 R19 108H	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1000 2205	260	10.2	789	31.1	8.8	11.1	361	2406	440	A	o
	245/55 R19 103H	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	875 1929	245	9.6	719	28.3	8.8	11.1	347	2297	440	A	o
	235/45 R19 XL 99H	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	775 1709	236	9.3	695	27.4	8.8	11.1	324	2120	440	A	o
	235/50 R19 XL 103V	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875 1929	245	9.6	719	28.3	8.8	11.1	347	2297	440	A	o
	225/45 R19 XL 96V	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	710 1565	225	8.9	685	27.0	8.8	11.1	320	2089	440	A	o
17"	P275/65 R18 114T	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1180 2601	279	11.0	815	32.1	8.8	11.1	368	2486	440	A	o
	265/60 R18 110V	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1060 2337	272	10.7	775	30.5	9.3	11.7	353	2364	440	A	o
	255/55 R18 XL 109V	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1030 2271	265	10.4	737	29.0	9.3	11.7	338	2248	440	A	o
	P255/65 R18 109T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1030 2271	260	10.2	789	31.1	8.8	11.1	358	2406	440	A	o
	245/60 R18 105V	7.0	7.0 - 8.5	3.5	51	925 2039	248	9.8	751	29.6	9.3	11.7	343	2291	440	A	o
	235/55 R18 XL 104V	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	900 1984	245	9.6	715	28.1	8.8	11.1	329	2181	440	A	o
16"	235/60 R18 XL 107V	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	975 2150	240	9.4	739	29.1	8.8	11.1	339	2254	440	A	o
	235/65 R18 XL 110V	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	1060 2337	240	9.4	763	30.0	8.8	11.1	348	2327	440	A	o
	225/55 R18 98V	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	750 1653	233	9.2	705	27.8	8.8	11.1	325	2150	440	A	o
	225/60 R18 XL 104V	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	900 1984	228	9.0	727	28.6	8.8	11.1	334	2217	440	A	o
	215/55 R18 XL 99V	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	775 1709	226	8.9	693	27.3	8.8	11.1	321	2114	440	A	o
	245/65 R17 XL 106V	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	950 2094	253	10.0	702	27.6	8.8	11.1	321	2141	440	A	o
15"	245/65 R17 107V	7.0	7.0 - 8.5	3.5	51	975 2149	248	9.8	750	29.5	9.3	11.7	340	2288	440	A	o
	235/55 R17 XL 103V	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875 1929	245	9.6	690	27.2	8.8	11.1	317	2105	440	A	o
	235/60 R17 102V	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	850 1874	240	9.4	714	28.1	8.8	11.1	326	2178	440	A	o
	235/65 R17 104V	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	900 1984	240	9.4	738	29.1	8.8	11.1	335	2251	440	A	o
	225/60 R17 99V	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	775 1709	228	9.0	702	27.6	8.8	11.1	321	2141	440	A	o
	225/65 R17 102V	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	850 1874	228	9.0	724	28.5	8.8	11.1	330	2208	440	A	o
14"	215/60 R17 XL 100V	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	800 1764	221	8.7	690	27.2	8.8	11.1	317	2105	440	A	o
	235/60 R16 100V	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	800 1764	240	9.4	688	27.1	8.8	11.1	313	2098	440	A	o
	235/70 R16 XL 109H	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	1030 2271	240	9.4	736	29.0	8.8	11.1	332	2245	440	A	o
	225/70 R16 103H	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	875 1929	228	9.0	722	28.4	8.8	11.1	326	2202	440	A	o
	215/65 R16 98H	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	750 1653	221	8.7	686	27.0	8.8	11.1	312	2092	440	A	-
	215/70 R16 100H	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	800 1764	221	8.7	708	27.9	8.8	11.1	321	2159	440	A	o
13"	255/70 R15 108H	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	1000 2205	260	10.2	739	29.1	8.8	11.1	330	2254	440	A	-
	205/70 R15 96T	6.0	5.0 - 7.0	3.5	51	710 1565	209	8.2	669	26.3	8.8	11.1	303	2041	440	A	-

XL : Extra Load