

DISCOVERER STT PRO™



PREMIUM OFF ROAD EXTREMO / TODA TEMPORADA

VEHÍCULOS OFF ROAD Y DE ALTO TORQUE

Discoverer STT PRO™ es el neumático off road más extremo desarrollado por Cooper® a la fecha. Proporciona un extraordinario desempeño en los terrenos más extremos.

- Compuesto formulado para combatir la trituración y daños por terrenos rocosos.
- Tecnología de construcción patentada ArmorTek3® proporciona una capa extra en la pared lateral del neumático, proporcionando mayor resistencia al daños por rocas.



15%  85% 



COSTILLAS 3-2 1

Patrón de diseño de piso 3-2 que reduce el ruido e incrementa la estabilidad.

HOMBROS ALTERNADOS 2

Mejora la tracción en lodo y arena.



MICROLAMINILLAS 3

Incrementan la rigidez del neumático y la estabilidad del vehículo.



5 BANDAS EXPULSORAS DE PIEDRAS

Ayuda a descargar los desechos y evita la retención de piedras.



6 ARMOR TEK 3®

Nuestra construcción patentada de 3 capas proporciona mayor resistencia y durabilidad.

7 RANURAS DISPERSORAS DE LODO

Ayuda a mantener la banda de rodamiento libre de tierra.

TRACCIÓN EXTREMA FUERA DE CARRETERA.

DISCOVERER STT PRO™

DIAM.	MATERIAL #	LADO	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDAD	ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA LBS	KG	PLY/ CAPAS
15"	90000023638	RWL	31X10.50R15LT C 109Q	8.50 (7.00-9.00)	50	1030	781	272	419	20.0 15.8	47.1 21.4	6	
	90000023635	RWL	33X12.50R15LT C 108Q	10.00 (8.50-11.0)	35	1000	831	310	394	21.0 16.6	59.6 27.1	6	
	90000023651	RWL	35X12.50R15LT C 113Q	10.00 (8.50-11.0)	35	1150	878	332	373	21.0 16.6	66.8 30.3	6	
	90000023680	RWL	32X11.50R15LT C 113Q	9.00 (8.00-10.0)	50	1150	802	297	408	20.0 15.8	53.2 24.2	6	
	90000023661	RWL	30X9.50R15LT C 104Q	7.50 (6.50-8.50)	50	900	751	245	436	19.0 15.2	43.6 19.8	6	
16"	90000023634	RWL	LT265/75R16 E 123/120Q	7.50 (7.00-8.00)	80	1550	810	273	404	18.5 14.8	53.5 24.3	10	
	90000023650	BLK	LT245/75R16 E 120/116Q	7.00 (6.50-8.00)	80	1380	780	245	420	18.0 14.3	46.2 21.0	10	
	90000023636	RWL	LT285/75R16 E 126/123Q	8.00 (7.50-9.00)	80	1700	838	284	390	19.0 15.1	60.3 27.4	10	
	90000023655	RWL	LT315/75R16 E 127/124Q	8.50 (8.00-11.0)	65	1750	877	320	373	20.5 16.2	68.2 31.0	10	
	90000023658	RWL	LT305/70R16 E 124/121Q	9.00 (8.00-9.50)	65	1600	838	313	390	19.5 15.4	61.9 28.1	10	
	90000023637	BLK	LT235/85R16 E 120/116Q	6.50 (6.00-7.50)	80	1380	810	243	404	18.0 14.3	48.8 22.2	10	
17"	90000023627	RWL	LT265/70R17 E 121/118Q	8.00 (7.00-8.50)	80	1450	811	272	403	18.5 14.8	53.9 24.5	10	
	90000023652	RWL	LT285/70R17 E 121/118Q	8.50 (7.50-9.00)	80	1450	839	292	390	19.0 15.2	61.3 27.9	10	
	90000023657	RWL	LT315/70R17 E 121/118Q	9.50 (8.00-11.0)	65	1450	878	321	373	21.0 16.6	66.2 30.1	10	
	90000045508	RWL	35X12.50R17LT E 121Q	10.00 (8.50-11.0)	65	1450	883	322	371	20.5 15.9	63.1 28.7	10	
	90000023678	BLK	37X12.50R17LT D 124Q	10.00 (8.50-11.0)	50	1600	934	329	350	22.0 17.5	76.8 34.9	8	
90000023653	RWL	LT295/70R17 E 121/118Q	8.50 (7.50-10.0)	80	1450	850	306	385	21.0 16.6	65.3 29.7	10		
18"	90000023660	RWL	LT275/65R18 E 123/120Q	8.00 (7.50-9.00)	80	1550	820	277	399	19.0 15.1	58.3 26.5	10	
	90000023639	RWL	LT275/70R18 E 125/122P	8.00 (7.00-9.00)	80	1650	846	288	387	20.0 16	62.3 28.3	10	
	90000023662	RWL	LT305/60R18 E 121/118Q	9.00 (8.50-11.0)	65	1450	830	304	394	21.0 16.6	64.5 29.3	10	
	90000023656	RWL	LT285/65R18 E 125/122Q	8.50 (8.00-10.0)	80	1650	836	300	391	19.0 15.1	62.7 28.5	10	
	90000023670	RWL	LT305/70R18 E 126/123Q	9.00 (8.50-10.0)	65	1700	891	316	367	21.0 16.6	70.2 31.9	10	
20"	90000023654	BLK	LT305/55R20 E 121/118Q	9.50 (8.50-11.0)	65	1450	851	316	385	20.5 16.4	68.6 31.2	10	
	90000023673	BLK	35X12.50R20LT E 121Q	10.00 (8.50-11.0)	65	1450	881	315	371	21.0 16.6	68.7 31.2	10	
	90000023672	BLK	LT275/65R20 E 126/123Q	8.00 (7.50-9.50)	80	1700	876	278	374	19.5 15.4	62.5 28.4	10	
22"	90000023682	BLK	35X12.50R22LT E 117Q	10.00 (8.50-11.0)	65	1285	883	313	371	21.0 16.7	71.1 32.3	10	

ÍNDICE DE VELOCIDAD

Q= 160 km/h