

DISCOVERER S/T MAXX™



PREMIUM MUD TERRAIN / TODA TEMPORADA

PICK UPS Y VEHÍCULOS DE ALTO TORQUE

Discoverer S/T Maxx™ está diseñado para soportar terrenos difíciles, proporcionando estabilidad y rendimiento en carretera.

- Su diseño de banda de rodamiento previene la retención de piedras.
- Construcción Armor Tek3®
- Compuesto resistente a cortes y arrancamientos.



DISEÑO HÍBRIDO DE 4-5 COSTILLAS **1**

Proporciona un bajo ruido en rodamiento y contribuye al desgaste uniforme.

MUROS DE DOBLE RANURA **2**

Ayuda a reducir la retención de piedras y resiste cortes y astillas.



3 ARMOR TEK 3®

Nuestra construcción patentada de 3 capas proporciona mayor resistencia y durabilidad.



4 BANDAS EXPULSORAS DE PIEDRAS

Ayuda a descargar los escombros y resiste la retención de piedras.

TRACCIÓN OFF ROAD PARA VEHÍCULOS DE ALTO TORQUE.

DISCOVERER S/T MAXX™

DIAM.	MATERIAL #	LADO	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDAD	ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA LBS	KG	PLY/ CAPAS
15"	90000019901	BLK	31X10.50R15LT C 109Q	8.50 (7.00-9.00)	50	1030	781	272	419	18.5 14.7	48.6 22.1	6	
	90000019902	BLK	33X12.50R15LT C 108Q	10.00 (8.50-11.0)	35	1000	832	320	393	18.5 14.7	57.1 26.0	6	
	90000027676	BLK	30X9.50R15LT C 104Q	7.50 (6.50-8.50)	50	900	754	237	434	18.5 14.7	43.3 19.7	6	
16"	90000003092	BLK	LT225/75R16 E 115/112Q	6.00 (6.00-7.00)	80	1215	749	225	437	18.5 14.7	45.3 20.6	10	
	90000003093	BLK	LT245/75R16 E 120/116Q	7.00 (6.50-8.00)	80	1380	779	246	420	18.5 14.7	48.2 21.9	10	
	90000003094	OWL	LT265/75R16 E 123/120Q	7.50 (7.00-8.00)	80	1550	813	267	402	18.5 14.7	54.9 25.0	10	
	90000003095	OWL	LT285/75R16 E 126/123Q	8.00 (7.50-9.00)	80	1700	836	296	391	18.5 14.7	62.0 28.2	10	
	90000003096	BLK	LT235/85R16 E 120/116Q	6.50 (6.00-7.50)	80	1380	812	241	403	18.5 14.7	50.4 22.9	10	
	90000019943	BLK	LT215/85R16 E 115/112Q	6.00 (5.50-7.00)	80	1215	770	214	425	18.5 14.7	37.4 17.0	10	
	90000027622	BLK	LT265/70R16 E 121/118Q	8.00 (7.00-8.50)	80	1450	784	276	417	18.5 14.7	53.3 24.2	10	
	17"	90000003097	OWL	LT265/70R17 E 121/118Q	8.00 (7.00-8.50)	80	1450	809	272	404	18.5 14.7	56.1 25.5	10
90000003098		OWL	LT285/70R17 E 121/118Q	8.50 (7.50-9.00)	80	1450	838	292	390	18.5 14.7	61.9 28.1	10	
90000019866		BLK	LT245/75R17 E 121/118Q	7.00 (6.50-7.50)	80	1450	801	239	409	18.5 14.7	51.4 23.4	10	
90000019867		BLK	LT235/80R17 E 120/117Q	6.50 (6.00-7.50)	80	1400	813	229	402	18.5 14.7	50.7 23.0	10	
90000019944		BLK	LT265/65R17 E 120/117Q	8.00 (7.50-9.50)	80	1400	775	272	422	18.5 14.7	52.8 24.0	10	
90000019945		BLK	LT275/70R17 E 121/118Q	8.00 (7.00-8.50)	80	1450	817	280	401	18.5 14.7	58.5 26.6	10	
90000019971		BLK	LT245/70R17 E 119/116Q	7.00 (6.50-8.00)	80	1360	780	244	420	18.5 14.7	48.9 22.2	10	
90000019906		BLK	LT315/70R17 D 121/118Q	9.50 (8.00-11.0)	50	1450	878	324	373	18.5 14.7	65.2 29.6	8	
18"		90000003099	BLK	LT275/70R18 E 125/122Q	8.00 (7.00-8.50)	80	1650	848	281	386	18.5 14.7	60.7 27.6	10
	90000019868	BLK	LT285/65R18 E 125/122Q	8.50 (8.00-10.0)	80	1650	833	300	393	18.5 14.7	62.2 28.3	10	
	90000019973	BLK	LT275/65R18 E 123/120Q	8.00 (7.50-9.00)	80	1550	818	274	400	18.5 14.7	57.1 25.9	10	
	90000026608	BLK	LT265/60R18 E 119/116Q	8.00 (7.50-9.50)	80	1360	781	272	419	18.5 14.7	53.7 24.4	10	
	90000026754	BLK	LT265/65R18 E 122/119Q	8.00 (7.50-9.50)	80	1500	808	271	405	18.5 14.7	55.3 25.1	10	
20"	90000019940	BLK	LT305/55R20 E 121/118Q	9.50 (8.50-11.0)	65	1450	849	309	385	18.5 14.7	68.7 31.2	10	
	90000019941	BLK	LT275/65R20 E 126/123Q	8.00 (7.50-9.50)	80	1700	868	282	377	18.5 14.7	64.7 29.4	10	
	90000019942	BLK	35X12.50R20LT E 121Q	10.00 (8.50-11.0)	65	1450	880	318	372	18.5 14.7	68.8 31.3	10	
	90000026752	BLK	LT285/55R20 E 122/119Q	9.00 (8.00-10.0)	80	1500	828	297	395	18.5 14.7	60.7 27.6	10	

ÍNDICE DE VELOCIDAD
Q= 160 km/h

UHP
TOURING
COMFORT
UHP - SUV
TOURING - SUV
COMMERCIAL
ALL TERRAIN
MUD TERRAIN