

Camioneta SUV / 4x4



Dynapro AT-M



Premium aggressive All-Terrain for PICKUP, VAN & Sport Utility Vehicle. Innovative tread & sidewall design to enhance the style of your vehicle. Developed for the most powerful PICKUP, The Dynapro ATM offers best grip & acceleration under all road conditions.



Manejo en seco



Manejo en mojado



Manejo en nieve



Estabilidad





Tracción



Durabilidad

Hankook
driving emotion





Medida	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx. (psi)		Carga Máxima				Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de rodado
							kgs.		lbs.												
					S	D	S	D	S	D	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

80

195/80R15	96	T		Q	4																
205/80R16	104	T	XL	Q	4																
235/80R16	109	S		-	4	DSB	7.0	55		1030	2270		782	30.8	238	9.4	174	6.9	10.2	12.8	675 2385

75

235/75R15	109	T	XL	IZ	4																
P225/75R16	106	T	XL	Q	4																
P235/75R16	109	T	XL	-	4	DSB	7.0	44		1150	2535		816	32.1	257	10.1	178	7.0	10.5	13.1	647 2489
P245/75R16	109	T		Q	4																
P265/75R16	114	T		Q	4																
P235/75R17	108	T		-	4	OWL	6.5	44		1000	2205		781	30.7	236	9.3	178	7.0	10.5	13.1	676 2382
P245/75R17	110	T		-	4	DSB	7.0	44		1060	2337		804	31.7	250	9.8	187	7.4	10.5	13.1	656 2452
P255/75R17	113	T		-	4	DSB	7.0	44		1150	2535		816	32.1	257	10.1	194	7.6	10.5	13.1	647 2489

70

P225/70R15	100	T		Q	4																
P255/70R15	108	T		-	4	DSB	7.5	44		990	2183		735	28.9	265	10.4	194	7.6	10.5	13	718 2242
P225/70R16	103	T		Q	4																
P235/70R16	107	T	XL	I-	4																
P245/70R16	111	T	XL	Q	4																
245/70R16	95	T		C-	4	DSB															
P255/70R16	109	T		I-	4																
255/70R16	111	T		Q	4																
265/70R16		T		I-	4																
275/70R16	114	T		-	4	DSB							791	31.1	274	10.8	209	8.2	9.5	12.0	667 2413
P245/70R17	108	T		I-	4																
P255/70R17	110	T		-	4	OWL	7.5	44		1060	2337		791	31.1	260	10.2	194	7.6	10.5	13.1	667 2413
P265/70R17	113	T		I-	4																
P255/70R18	112	T		-	4	DSB	7.5	44		1120	2469		815	32.1	262	10.3	194	7.6	10.5	13.1	647 2486
P265/70R18	114	T		-	4	DSB	8.0	44		1180	2601		829	32.6	274	10.8	202	8.0	10.5	13.1	636 2528

65

P255/65R16	106	T		I-	4																
P235/65R17	103	T		I-	4																
235/65R17	104	T		C-	4	DSB															
245/65R17	111	T		C-	4	DSB															
255/65R17	-	S		CR	4																
265/65R17	112	T		C-	4	DSB															
275/65R17	115	T		-	4																
285/65R17	116	T		-	4																
P265/65R18	112	T		-	4	DSB	8.0	44		1120	2469		805	31.7	271	10.7	207	8.1	10.5	13.1	655 2455
P275/65R18	114	T		-	4	DSB	8.0	44		1180	2601		817	32.2	280	11.0	214	8.4	10.5	13.1	646 2492

60

235/60R16	-	T		Q	4																
P235/60R18		T		-	4	DSB	7.0	44		850	1874		738	29.1	239	9.4	184	7.2	10.5	13.1	715 2251
P255/60R18	107	T		-	4	DSB	7.5	44		975	2149		760	29.9	262	10.3	200	7.9	10.5	13.1	694 2318
265/60R18	114	T	XL	-	4																
P275/60R20	114	T		-	4	DSB	8.0	44		1180	2601		834	32.8	283	11.1	232	9.1	12.6	15.8	633 2544

55

255/55R19	-	H	XL	Q	4																
275/55R20		T		F	4	DSB							815	32.1	282	11.1	225	8.9	9.7	12.2	647 2486


50

305/50R20		T	XL	-	4	DSB	9.5	50		1400	3086		813	32.0	311	12.2	267	10.5	12.6	15.8	649 2480
-----------	--	---	----	---	---	-----	-----	----	--	------	------	--	-----	------	-----	------	-----	------	------	------	----------

45

305/45R22		T	XL	-	4	DSB	10.0	50		1320	2910		833	32.8	298	11.7	268	10.6	12.6	15.8	268 633 2541
-----------	--	---	----	---	---	-----	------	----	--	------	------	--	-----	------	-----	------	-----	------	------	------	--------------

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. * XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / OWL - Letras Blancas Delineadas



Camioneta SUV / 4x4



Dynapro AT-M



Premium aggressive All-Terrain for PICKUP, VAN & Sport Utility Vehicle. Innovative tread & sidewall design to enhance the style of your vehicle. Developed for the most powerful PICKUP, The Dynapro ATM offers best grip & acceleration under all road conditions.




Manejo en seco



Manejo en mojado



Manejo en nieve



Estabilidad





Tracción



Durabilidad

Hankook
driving emotion





Medida	Uso	Capas	Tipo de Pared	Rin Recomendado	Presión de aire Máx. (psi)		Carga Máxima				Diámetro Exterior		Ancho de Sección		Ancho de Banda		Profundidad		Radio Estático de Carga	RPM	Circunferencia de rodado
							kgs.		lbs.												
					S	D	S	D	S	D	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. (32")			

85

LT215/85R16	115/112	R	-	10	DSB/OWL						769	30.3	216	8.5	164	6.5	12.6	15.9		686	2345
LT235/85R16	120/116	R	-	10	DSB/OWL						804	31.7	228	9.0	178	7.0	13.1	16.5		656	2452

80

LT215/80R15	109/107	S	C	6	DSB	6.0	55		975	2150	724	28.5	212	8.3			9.7	12.2		729	2208
LT235/80R17	120/117	R	-	10	DSB						806	31.7	230	9.1	180	7.1	13.1	16.5		655	2458

75

LT215/75R15	100/97	S	-	6	OWL	6.0	50		800	1765	707	27.8	214	8.4	164	6.5	12.5	15.6		747	2156
LT235/75R15	104/101	B	-	6	OWL	6.5	50		900	1985	733	28.9	234	9.2	180	7.1	13.1	16.4	341	720	2236
LT225/75R16	115/112	S	-	10	DSB						742	29.2	217	8.5	174	6.9	12.6	15.9		711	2263
LT245/75R16	120/116	B	-	10	OWL	7.0	80		1380	3042	772	30.4	252	9.9	188	7.4	13.1	16.4		683	2355
LT265/75R16	112/109	R	-	6	DSB	7.5	50		1120	2470	804	31.7	267	10.5	206	8.1	13.1	16.4	351	656	2452
LT285/75R16	126/123	R	-	10	OWL	8.0	80		1700	3750	832	32.8	293	11.5	218	8.6	13.1	16.4		634	2538
LT315/75R16	121	R	CA	8	OWL																
LT225/75R17	116/113	R	-	10	DSB						773	30.4	217	8.5	174	6.9	12.6	15.9		683	2358
LT245/75R17	121/118	S	-	10	OWL	7.0	80		1450	3195	800	31.5	248	9.8	188	7.4	12.6	15.8	375	660	2440

70

LT205/70R15	106/104	S	-	8	OWL	6.0	65		950	2095	670	26.4	210	8.3	158	6.2	10.7	13.3		788	2044
LT255/70R15	112/110	L	-	6	OWL	7.5	55		1120	2470	739	29.1	260	10.2	196	7.7	11.0	14		714	2254
LT245/70R16	113/110	S	-	8	DSB/OWL						750	29.5	244	9.6	188	7.4	11.6	14.7		704	2288
LT265/70R16	117/114	R	-	8	OWL	8.0	65		1285	2835	778	30.6	272	10.7	204	8.0	13.1	16.4		678	2373
LT275/70R16	112/109	R	C-	6	OWL																
LT305/70R16	124/121	R	CA	10	OWL																
LT245/70R17	119/116	B	-	10	OWL	7.0	80		1360	3000	777	30.6	244	9.6	188	7.4	13.1	16.4	363	679	2370
LT265/70R17	121/118	S	-	10	OWL	8.0	80		1450	3195	804	31.7	272	10.7	206	8.1	12.6	15.8		656	2452
LT285/70R17	121/118	S	CA	10	OWL																
LT295/70R17	121/118	R	CA	10	DSB																
LT315/70R17	121/118	R	CA	8	OWL																
LT265/70R18	124/121	R	CA	10																	
LT275/70R18	125/122	S	CA	10	DSB																

65

LT265/65R17	120/117	S	-	8																	
LT275/65R18	123/120	B	-	10																	
LT285/65R18	121/118	S	CA	8																	
LT325/65R18	127/124	S	-	10	DSB	9.5	65		1750	3860	879	34.6	328	12.9	250	9.8	16.5	20.6		600	2681
LT275/65R20	126/123	S	-	10	DSB	8.0	80		1700	3750	866	34.1	276	10.9	212	8.3	12.6	15.8		609	2641

60

LT325/60R18	124/121	S	-	10	DSB	9.5	65		1600	3525	898	35.4	327	12.9	250	9.8	12.6	15.8		588	2739
LT325/60R20	126/123	S	-	10	DSB	9.5	65		1700	3750	898	35.4	327	12.9	274	10.8	16.5	20.6		588	2739

55

LT285/55R20	122/119	S	-	10	DSB	9.0	80		1500	3305	822	32.4	288	11.3	246	9.7	12.6	15.8		642	2507
LT305/55R20	121/118	S	-	10	DSB	9.5	65		1450	3195	844	33.2	315	12.4	262	10.3	12.6	15.8		625	2574

50

LT325/50R22	122	S	-	10	DSB	10.0	65		1500	3305	885	34.8	322	12.7	280	11.0	12.6	15.8		596	2699
33X12.50R15	108	R	-	6	OWL	10.0	35		1000	2205	826	32.5	318	12.5	244	9.6	12.7	15.9		639	2519
30X9.50R15	104	R	-	6	OWL	7.5	50		900	1985	750	29.5	240	9.4	184	7.2	13.1	16.4	351	704	2288
31X10.50R15	109	R	-	6	OWL	8.5	50		1030	2270	775	30.5	268	10.6	206	8.1	13.1	16.4	362	681	2364
205R16	110/108	S	-	8	DSB	6.0	65		1060	2337	736	29.0	208	8.2	156	6.1	10.7	13.3		717	2245

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. * XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserrada / OWL - Letras Blancas Delineadas