

GOODYEAR



**

Eagle® LS-2 / Eagle® LS

Conducción cómoda y silenciosa que brinda sensación de tranquilidad.



BENEFICIOS



Mejor desalojo de agua.

Grandes surcos en el piso del neumático.



Manejo silencioso.

Bloques intercalados a lo largo de la banda de rodamiento.

GARANTÍAS



Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
P195/65R15	89S	SL	NG	A	B	400	7.5	201	635	5.5 - 7.0	580	
205/55R16	91H	SL	NG	A	A	400	8.7	214	632	5.5 - 7.5	615	
P205/70R16	96T	SL	NG	A	B	400	9.2	208	693	5.0 - 7.0	710	
205/50R17	89H	SL	NG	A	A	400	9.5	214	638	5.5 - 7.5	580	•
225/50R17	94H	SL	NG	A	A	400	7.9	233	658	6.0 - 8.0	670	•
P225/55R17	95T	SL	NG	A	B	400	7.9	233	680	6.0 - 8.0	690	
225/55R17	97H	SL	NG	A	A	400	7.9	233	680	6.0 - 8.0	730	
225/55R17	97V	SL	NG	A	A	400	7.9	233	680	6.0 - 8.0	730	•
245/45R17	95H	SL	NG	A	A	400	8.2	243	652	7.5 - 9.0	690	
245/45R17	95H	SL	NG	A	A	400	7.9	243	652	7.5 - 9.0	690	•
225/50R18	95H	SL	NG	A	A	400	7.9	233	683	6.0 - 8.0	690	
P225/55R18	97H	SL	NG	A	A	400	7.8	233	705	6.0 - 8.0	730	
235/45R18	94V	SL	NG	A	A	400	8.0	236	669	7.5 - 9.0	670	
P235/50R18	97H	SL	NG	A	A	400	7.9	245	693	6.5 - 8.5	730	
245/40R18	93H	SL	NG	A	A	400	7.9	248	653	8.0 - 9.5	650	
245/45R18	100V	XL	NG	A	A	400	7.9	243	677	7.5 - 9.0	800	•
245/50R18	100V	SL	NG	A	A	400	7.9	253	703	7.0 - 8.5	800	•
245/50R18	100W	SL	NG	A	A	400	7.9	253	703	7.0 - 8.5	800	•
255/45R18	99H	SL	NG	A	A	400	8.7	255	687	8.0 - 9.5	775	

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
255/55R18	105H	SL	NG	A	A	400	8.5	265	737	7.0 - 9.0	925	
255/55R18	109H	XL	NG	A	A	400	7.9	265	737	7.0 - 9.0	1030	
255/55R18	109H	XL	NG	A	A	400	7.9	265	737	7.0 - 9.0	1030	•
235/45R19	95H	SL	NG	A	A	400	7.9	236	695	7.5 - 9.0	690	•
245/40R19	98V	XL	NG	A	A	400	8.3	248	679	8.0 - 9.5	750	•
245/45R19	102V	XL	NG	A	A	400	7.7	243	703	7.5 - 9.0	850	•
P275/55R20	111S	SL	NG	A	B	360	9.2	284	810	7.5 - 9.5	1090	
**P185/60R15	84T	SL	NG	A	B	360	7.9	189	603	5.0 - 6.5	500	
**P205/55R16	89T	SL	NG	A	B	360	7.7	214	632	5.5 - 7.5	580	
**P205/60R16	91T	SL	NG	A	B	360	7.9	209	652	5.5 - 7.5	615	
**P255/65R16	106S	SL	LBD	A	B	360	9.5	260	738	7.0 - 9.0	950	
**P235/55R17	98H	SL	NG	A	A	360	9.5	245	690	6.5 - 8.5	750	
**P235/60R17	103S	XL	NG	A	B	360	8.7	240	714	6.5 - 8.5	875	
**P235/65R18	104T	SL	NG	A	A	360	8.5	240	763	6.5 - 8.5	900	