

PC

Passenger Car
Turismo
Pneus de Turismo
Tourisme
السيارات الصغيرة



High Performance

ecOWING ES01



English

- Developed to reduce fuel consumption and preserve the environment by using eco-compounds
- Comfort orientated with lower noise levels
- Secure handling & traction performance
- Improved wet grip technology



Español

- Desarrollado para reducir el consumo de combustible y preservar el medio ambiente usando compuestos ecológicos
- Orientado hacia el confort con bajos niveles de ruido
- Prestaciones de maneabilidad y tracción equilibradas
- Tecnología de agarre sobre mojado mejorada



Português

- Desenvolvido para reduzir o consumo de combustível e preservar o meio ambiente a partir de compostos ecológicos
- Baixos níveis de ruídos orientado ao conforto
- Desempenho moderado em dirigibilidade e tração
- Melhorada a tecnologia para tração em pavimentos molhados



Français

- Conçu pour réduire la consommation de carburant et préserver l'environnement en utilisant des composants écologiques
- Roulage silencieux et confortable
- Traction et tenue de route efficaces
- Excellent freinage sur sol mouillé



عربي

- طورت لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة باستخدام المركبات الصديقة للبيئة
- راحة مريحة مع أقل مستويات الضوضاء
- معالجة أشد وأداء ممتاز للجر
- تحسين الطرق التكنولوجية لتوفير التوقف والوقت



Award & Test Result



reddot



ADAC (2016.02)
: Good



ADAC (2017.02)
: Satisfactory



ADAC (2019.02)
: Ranking 5

KUMHO TIRE
Better. All Ways.

KH27

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector	bar		psi		kg		lbs		mm		inch		mm		inch		mm		inch								
													mm	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch											
Black Sidewall																																							
17"	235/55 R17	99H	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	775	1709	245	9.6	690	27.2	7.6	9.6	317	2105	420	A	A	-																			
	215/45 R17	87V	7.0	7.0 - 8.0	3.5	51	545	1201	213	8.4	626	24.6	8.0	10.1	292	1909	420	A	A	o																			
16"	235/60 R16	100H	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	800	1764	240	9.4	688	27.1	7.6	9.6	313	2098	420	A	A	-																			
	225/70 R16	103H	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	750	1653	228	9.0	676	26.6	7.6	9.6	308	2062	420	A	A	-																			
	215/60 R16 XL	99V	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	775	1709	221	8.7	664	26.1	7.8	9.8	304	2025	420	A	A	-																			
	215/60 R16	95V	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	690	1521	221	8.7	664	26.1	7.6	9.6	304	2025	420	A	A	-																			
	215/65 R16	98H	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	750	1653	221	8.7	686	27.0	7.8	9.8	312	2092	420	A	A	-																			
	205/50 R16	87V	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	545	1201	214	8.4	612	24.1	8.2	10.3	283	1867	420	A	A	-																			
15"	205/55 R16	91H	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	214	8.4	632	24.9	7.6	9.6	291	1928	420	A	A	-																			
	205/60 R16 XL	96V	6.0	5.5 - 7.5	3.4	50	710	1565	209	8.2	652	25.7	7.2	9.1	299	1989	420	A	A	-																			
	205/60 R16	92H	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	630	1389	209	8.2	652	25.7	7.2	9.1	299	1989	420	A	A	-																			
	195/50 R16	84H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	500	1102	201	7.9	602	23.7	7.8	9.8	280	1836	420	A	A	-																			
	195/55 R16	87H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	545	1201	201	7.9	620	24.4	7.6	9.6	287	1891	420	A	A	-																			
	195/60 R16	89V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	580	1279	201	7.9	640	25.2	7.6	9.6	294	1952	420	A	A	-																			
	215/60 R15	94V	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	670	1477	221	8.7	639	25.2	7.6	9.6	291	1949	420	A	A	-																			
	215/65 R15 XL	100V	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	800	1764	224	8.8	661	26.0	7.6	9.6	300	2016	420	A	A	-																			
	215/65 R15	96H	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	710	1565	224	8.8	661	26.0	7.6	9.6	300	2016	420	A	A	-																			
	205/60 R15	91V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	627	24.7	7.6	9.6	286	1912	420	A	A	-																			
205/60 R15	91H	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	627	24.7	9.0	11.3	286	1912	420	A	A	-																				
205/65 R15	94H	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	670	1477	209	8.2	647	25.5	7.6	9.6	294	1973	420	A	A	-																				
195/50 R15	82H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	475	1047	201	7.9	577	22.7	8.1	10.2	267	1760	420	A	A	-																				
195/55 R15	85H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	515	1135	201	7.9	595	23.4	7.6	9.6	274	1815	420	A	A	-																				
195/60 R15	88V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	560	1235	201	7.9	615	24.2	7.6	9.6	282	1876	420	A	A	-																				
195/60 R15	88H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	560	1235	201	7.9	615	24.2	7.6	9.6	282	1876	420	A	A	-																				
195/65 R15	91V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	25.0	7.6	9.6	290	1937	420	A	A	-																				
195/65 R15 XL	95H	6.0	5.5 - 7.0	3.4	50	690	1521	201	7.9	635	25.0	7.6	9.6	290	1937	420	A	A	-																				
195/65 R15	91H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	25.0	6.6	8.3	290	1937	420	A	A	-																				
195/65 R15	91T	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	25.0	7.6	9.6	290	1937	420	A	A	-																				
185/55 R15 XL	86V	6.0	5.0 - 6.5	3.4	50	530	1168	194	7.6	585	23.0	7.6	9.6	270	1784	420	A	A	-																				
185/55 R15	82H	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	194	7.6	585	23.0	7.8	9.8	270	1784	420	A	A	-																				
185/60 R15 XL	88H	5.5	5.0 - 6.5	3.4	50	560	1235	189	7.4	603	23.7	7.6	9.6	277	1839	420	A	A	-																				
185/60 R15	84T	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	500	1102	189	7.4	603	23.7	7.6	9.6	277	1839	420	A	A	-																				
185/65 R15	88H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	560	1235	189	7.4	621	24.4	7.6	9.6	284	1894	420	A	A	-																				
185/65 R15	88T	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	560	1235	189	7.4	621	24.4	7.6	9.6	284	1894	420	A	A	-																				
175/55 R15	75H	5.5	5.0 - 6.0	3.5	51	387	853	182	7.2	557	21.9	7.6	9.6	259	1699	420	A	A	-																				
175/55 R15	77T	5.5	5.0 - 6.0	3.5	51	412	908	182	7.2	573	22.6	7.8	9.8	265	1748	420	A	A	-																				
175/60 R15	81H	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	462	1019	177																															

PC

Passenger Car
Turismo
Pneus de Turismo
Tourisme
المحركات الصغيرة



High Performance

ecOWING ES01



English

- Developed to reduce fuel consumption and preserve the environment by using eco-compounds
- Comfort orientated with lower noise levels
- Secure handling & traction performance
- Improved wet grip technology



Español

- Desarrollado para reducir el consumo de combustible y preservar el medio ambiente usando compuestos ecológicos
- Orientado hacia el confort con bajos niveles de ruido
- Prestaciones de maneabilidad y tracción equilibradas
- Tecnología de agarre sobre mojado mejorada



Português

- Desenvolvido para reduzir o consumo de combustível e preservar o meio ambiente a partir de compostos ecológicos
- Baixos níveis de ruídos orientado ao conforto
- Desempenho moderado em dirigibilidade e tração
- Melhorada a tecnologia para tração em pavimentos molhados



Français

- Conçu pour réduire la consommation de carburant et préserver l'environnement en utilisant des composants écologiques
- Roulage silencieux et confortable
- Traction et tenue de route efficaces
- Excellent freinage sur sol mouillé



عربي

- طورت لتقليل استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة باستخدام المركبات الصديقة للبيئة
- راحة مريحة مع أقل مستويات الضوضاء
- معالجة جيدة وأداء ممتاز للجر
- تحسين الطرق التكنولوجية لتوفير التوقف والوثاق



Award & Test Result



reddot



ADAC (2016.02)
: Good



ADAC (2019.02)
: Ranking 5

KUMHO TIRE
Better. All Ways.

KH27

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	1/32"				
Black Sidewall																	
14"	195/60 R14 86H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	530	1168	201	7.9	590	23.2	7.6	9.6	269	1800	420	A A -
	195/65 R14 89H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	580	1279	201	7.9	610	24.0	7.6	9.4	277	1861	420	A A -
	195/70 R14 91H	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	615	1356	201	7.9	630	24.8	7.6	9.6	285	1922	420	A A -
	185/55 R14 80H	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	450	992	194	7.6	560	22.0	7.6	9.6	258	1708	420	A A -
	185/60 R14 82H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	189	7.4	578	22.8	7.6	9.6	265	1763	420	A A -
	185/60 R14 82T	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	189	7.4	578	22.8	7.6	9.4	265	1763	420	A A -
	185/65 R14 86H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	530	1168	189	7.4	596	23.5	7.6	9.6	272	1818	420	A A -
	185/70 R14 88H	5.5	4.5 - 6.0	3.5	51	560	1235	189	7.4	616	24.3	7.6	9.6	279	1879	420	A A -
	175/60 R14 79H	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	437	963	177	7.0	566	22.3	7.6	9.6	260	1726	420	A A -
	175/65 R14 82H	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	475	1047	177	7.0	584	23.0	7.8	9.8	267	1781	420	A A -
	175/65 R14 82T	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	475	1047	177	7.0	584	23.0	7.8	9.8	267	1781	420	A A -
	175/70 R14 84T	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	500	1102	177	7.0	602	23.7	7.4	9.3	274	1836	420	A A -
	165/60 R14 75H	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	387	853	170	6.7	554	21.8	7.4	9.3	255	1690	420	A A -
	165/65 R14 79T	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	437	963	170	6.7	570	22.4	7.6	9.6	261	1739	420	A A -
165/70 R14 81T	5.0	4.0 - 5.5	3.5	51	462	1019	170	6.7	588	23.1	7.6	9.4	268	1793	420	A A -	
155/65 R14 75T	4.5	4.5 - 5.5	3.5	51	387	853	157	6.2	558	22.0	7.5	9.4	257	1702	420	A A -	

XL : Extra Load