

PC

Passenger Car
Turismo
Pneus de Turismo
Tourisme
المحركات الصغيرة

Performance All Season

ECSTA PA51

All Season



Sport



Handling



Dry Braking



English

- Stable all-season driving performance with extended tread-life and enhanced traction
- Controlled performance in inclement weather
- Innovative design for maximum ride and handling performance



Español

- Permite una conducción y kilometraje estables durante todas las estaciones del año
- Prestaciones para condiciones de bajas temperaturas y kilometrajes mejorados
- Diseño del dibujo optimizado para ofrecer óptimas prestaciones de conducción y manejo



Português

- Desempenho em condução em todas as estações pela melhoria da durabilidade e manobrabilidade
- Melhorada a performance em lama e maior quilometragem
- Design do banda otimizado para melhorar a condução e respostas mais rápidas ao volante



Français

- Tenue de route stable en toutes saisons grâce à une maniabilité et une longévité maximales
- Hautes performances sur route enneigée
- Conception de profil pour un confort de conduite et une maniabilité optimisés



عربي

يتميز هذا المنتج بخصائصه الفريدة في الأداء والراحة، مما يجعله الخيار الأمثل لجميع الظروف الجوية والظروف الطرقية المختلفة. يتميز بتصميمه المتطور الذي يوفر لك تجربة قيادة مريحة وآمنة، مع إطالة عمر الإطالة وزيادة كفاءة الوقود. كما يتميز بمقاومته العالية للحرارة والبرودة، مما يجعله الخيار الأمثل لجميع الظروف الجوية المختلفة.

KUMHO TIRE

Better. All ways

PA51

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector						
													bar	psi	kg	lbs	mm	inch
Black Sidewall																		
20"	255/35 ZR20 XL 97W	9.0	8.5 - 10.0	3.4	50	730	1609	260	10.2	686	27.0	8.3	10.5	323	2092	500 AA	A	o
	255/45 ZR20 XL 105W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	925	2039	255	10.0	738	29.1	8.3	10.5	344	2251	500 AA	A	o
	245/35 ZR20 XL 95W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	690	1521	248	9.8	680	26.8	8.3	10.5	321	2074	500 AA	A	o
	245/40 ZR20 XL 99W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	775	1709	248	9.8	704	27.7	8.3	10.5	330	2147	500 AA	A	o
	245/45 ZR20 99W	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	775	1709	243	9.6	728	28.7	8.3	10.5	340	2220	500 AA	A	o
19"	285/35 ZR19 99W	10.0	9.5 - 11.0	3.5	51	775	1709	290	11.4	683	26.9	8.3	10.5	320	2083	500 AA	A	o
	275/35 ZR19 XL 100W	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	800	1764	278	10.9	675	26.6	8.3	10.5	316	2059	500 AA	A	o
	275/40 ZR19 XL 105W	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	925	2039	278	10.9	703	27.7	8.3	10.5	327	2144	500 AA	A	o
	255/35 ZR19 XL 96W	9.0	8.5 - 10.0	3.4	50	710	1565	260	10.2	661	26.0	8.3	10.5	311	2016	500 AA	A	o
	255/40 ZR19 XL 100W	9.0	8.5 - 10.0	3.4	50	800	1764	260	10.2	687	27.0	8.3	10.5	321	2095	500 AA	A	o
	245/35 ZR19 XL 93W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	650	1433	248	9.8	655	25.8	8.3	10.5	309	1998	500 AA	A	o
	245/40 ZR19 XL 98W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	750	1653	248	9.8	679	26.7	8.3	10.5	318	2071	500 AA	A	o
	245/45 ZR19 XL 102W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	850	1874	243	9.6	703	27.7	8.3	10.5	327	2144	500 AA	A	o
	245/50 ZR19 XL 105W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	925	2039	253	10.0	729	28.7	8.3	10.5	337	2224	500 AA	A	o
	225/40 ZR19 XL 93W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	650	1433	230	9.1	663	26.1	8.3	10.5	312	2022	500 AA	A	o
225/45 ZR19 92W	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	630	1389	225	8.9	685	27.0	8.3	10.5	320	2089	500 AA	A	o	
18"	275/35 ZR18 95W	9.5	9.0 - 11.0	3.5	51	690	1521	278	10.9	649	25.6	8.3	10.5	303	1980	500 AA	A	o
	275/40 ZR18 99W	9.5	9.0 - 11.0	3.5	51	775	1709	278	10.9	677	26.7	8.3	10.5	314	2065	500 AA	A	o
	265/35 ZR18 XL 97W	9.5	9.0 - 10.5	3.4	50	730	1609	271	10.7	643	25.3	8.3	10.5	301	1961	500 AA	A	o
	255/35 ZR18 XL 94W	9.0	8.5 - 10.0	3.4	50	670	1477	260	10.2	635	25.0	8.3	10.5	298	1937	500 AA	A	o
	255/40 ZR18 99W	9.0	8.5 - 10.0	3.4	50	775	1709	260	10.2	661	26.0	8.3	10.5	308	2016	500 AA	A	o
	255/45 ZR18 XL 103W	8.5	8.0 - 9.0	3.4	50	875	1929	255	10.0	687	27.0	8.3	10.5	318	2095	500 AA	A	o
	245/40 ZR18 XL 97W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	730	1609	248	9.8	653	25.7	8.0	10.1	305	1992	500 AA	A	o
	245/45 ZR18 XL 100W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	800	1764	243	9.6	677	26.7	8.3	10.5	314	2065	500 AA	A	o
	245/50 ZR18 100W	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	800	1764	253	10.0	703	27.7	8.3	10.5	325	2144	500 AA	A	o
	235/40 ZR18 XL 95W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	690	1521	241	9.5	645	25.4	8.3	10.5	302	1967	500 AA	A	o
	235/45 ZR18 XL 98W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	750	1653	236	9.3	669	26.3	8.3	10.5	311	2041	500 AA	A	o
	235/50 ZR18 97W	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	730	1609	245	9.6	693	27.3	8.3	10.5	321	2114	500 AA	A	o
	235/55 ZR18 100W	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	800	1764	245	9.6	715	28.1	8.3	10.5	329	2181	500 AA	A	o
	225/40 ZR18 XL 92W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	630	1389	230	9.1	637	25.1	8.0	10.1	299	1943	500 AA	A	o
225/45 ZR18 XL 95W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	690	1521	225	8.9	659	25.9	8.3	10.5	307	2010	500 AA	A	o	
225/50 ZR18 95W	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	690	1521	233	9.2	683	26.9	8.3	10.5	317	2083	500 AA	A	o	
215/40 ZR18 XL 89W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	580	1279	218	8.6	629	24.8	8.3	10.5	296	1919	500 AA	A	o	
215/45 ZR18 XL 93W	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	650	1433	213	8.4	651	25.6	8.3	10.5	304	1986	500 AA	A	o	
17"	275/40 ZR17 98W	9.5	9.0 - 11.0	3.5	51	750	1653	278	10.9	652	25.7	8.3	10.5	302	1989	500 AA	A	o
	255/40 ZR17 94W	9.0	8.5 - 10.0	3.5	51	670	1477	260	10.2	636	25.0	8.3	10.5	296	1940	500 AA	A	o
	245/40 ZR17 91W	8.5	8.0 - 9.5	3.5	51	615	1356	248	9.8	628	24.7	8.3	10.5	292	1915	500 AA	A	o
	245/45 ZR17 95W	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	690	1521	243	9.6	652	25.7	8.3	10.5	302	1989	500 AA	A	o
	245/50 ZR17 99W	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	775	1709	253	10.0	678	26.7	8.3	10.5	312	2068	500 AA	A	o
	235/45 ZR17 XL 97W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	730	1609	236	9.3	644	25.4	8.3	10.5	299	1964	500 AA	A	o
	235/50 ZR17 96W	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	710	1565	245	9.6	668	26.3	8.3	10.5	308	2037	500 AA	A	o
	235/55 ZR17 99W	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	775	1709	245	9.6	690	27.2	8.3	10.5	317	2105	500 AA	A	o
	225/45 ZR17 XL 94W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	670	1477	225	8.9	634	25.0	8.3	10.5	295	1934	500 AA	A	o
	225/50 ZR17 XL 98W	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	750	1653	233	9.2	658	25.9	8.3	10.5	304	2007	500 AA	A	o
225/55 ZR17 97W	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	730	1609	233	9.2	680	26.8	8.3	10.5	313	2074	500 AA	A	o	
215/45 ZR17 XL 91W	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	615	1356	213	8.4	626	24.6	8.3	10.5	292	1909	500 AA	A	o	
215/50 ZR17 XL 95W	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	690	1521	226	8.9	648	25.5	8.3	10.5	300	1976	500 AA	A	o	
215/55 ZR17 94W	7.0	6.0 - 7.5	3.5	51	670	1477	226	8.9	668	26.3	8.3	10.5	308	2037	500 AA	A	o	

XL : Extra Load

PC

Passenger Car
Turismo
Pneus de Turismo
Tourisme
المحارات الصغيرة

Performance All Season

ECSTA PA51



English

- Stable all-season driving performance with extended tread life and enhanced traction
- Controlled performance in inclement weather
- Innovative design for maximum ride and handling performance



Español

- Permite una conducción y kilometraje estables durante todas las estaciones del año
- Prestaciones para condiciones de bajas temperaturas y kilometrajes mejorados
- Diseño del dibujo optimizado para ofrecer óptimas prestaciones de conducción y manejo



Português

- Desempenho em condução em todas as estações pela melhoria da durabilidade e manobrabilidade
- Melhorada a performance em lama e maior quilometragem
- Design da banda otimizado para melhorar a condução e respostas mais rápidas ao volante



Français

- Tenue de route stable en toutes saisons grâce à une maniabilité et une longévité maximales
- Hautes performances sur route enneigée
- Conception de profil pour un confort de conduite et une maniabilité optimisés



عربي

المحارات الصغيرة هي نوع من المحارات التي تتميز بكونها صغيرة الحجم، وتستخدم عادةً في السيارات الصغيرة. تتميز هذه المحارات بتصميمها الفريد الذي يوفر أداءً ممتازًا في جميع الظروف الجوية، سواءً كانت جافة أو ممطرة. كما أنها تتميز بكونها سهلة الصيانة ومتينة.

KUMHO TIRE
Better. All ways

PA51

Rim	Tire Size										UTQG	Rim Protector						
													bar	psi	kg	lbs	mm	inch
Black Sidewall																		
17"	205/40ZR17 XL 84W	7.5	7.0 - 8.0	3.4	50	500	1102	212	8.3	596	23.5	8.3	10.5	280	1818	500 AA	A	o
	205/45 R17 XL 88V	7.0	6.5 - 7.5	3.4	50	560	1235	206	8.1	616	24.3	8.3	10.5	288	1879	500 AA	A	o
	205/50ZR17 XL 93W	6.5	5.5 - 7.5	3.4	50	650	1433	214	8.4	638	25.1	8.3	10.5	296	1946	500 AA	A	o
16"	225/50ZR16 92W	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	630	1389	233	9.2	632	24.9	8.3	10.5	291	1928	500 AA	A	o
	215/55 R16 93V	7.0	6.0 - 7.5	3.5	51	650	1433	226	8.9	642	25.3	8.3	10.5	295	1958	500 AA	A	o
	215/60 R16 95V	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	690	1521	221	8.7	664	26.1	8.3	10.5	304	2025	500 AA	A	o
	205/50 R16 87V	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	545	1201	214	8.4	612	24.1	8.3	10.5	283	1867	500 AA	A	o
	205/55ZR16 91W	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	214	8.4	632	24.9	8.3	10.5	291	1928	500 AA	A	o
	195/50 R16 84V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	500	1102	201	7.9	602	23.7	7.8	9.8	280	1836	500 AA	A	-
	195/55 R16 87V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	545	1201	201	7.9	620	24.4	7.8	9.8	287	1891	500 AA	A	-
	185/55 R16 83V	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	487	1074	194	7.6	610	24.0	7.8	9.8	283	1861	500 AA	A	-

XL : Extra Load