

PC

Passenger Car
Turismo
Pneus de Turismo
Tourisme
المحركات الصغيرة



Harmony UHP

ECSTA HS51



English

- Maximum confort combined with the highest safety
- Improved braking performance
- Excellent traction on wet & dry roads
- High mileage and even wear



Español

- Máximo confort combinado con la más alta seguridad
- Mejoradas prestaciones de frenada
- Excelente tracción en superficies mojadas y secas
- Alto kilometraje y desgaste uniforme



Português

- Máximo conforto combinado com a mais alta segurança
- Melhorado o desempenho em frenagens
- Excelente tracção em pavimentos secos e molhados
- Maior quilometragem e durabilidade



Français

- "Confort maximum allié à la plus grande sécurité"
- Performances freinage améliorées
- Excellente traction sur route sèche comme sur route mouillée
- Très bonne longévité



عربي

- الحد الأدنى من الراحة جنباً إلى جنب مع أعلى حد من السلامة تحديداً
- تحسين أداء الكبح
- توفر أداء ممتاز على الطرق المبلطة والجافة
- ترفع مسافات كبحية، ومعدلة



Award & Test Result



product design award



reddot



ACESP AWARD & COMPETITION



ACE (2015.02)
: Recommendable



Auto Express (2017.07)
: Ranking 4



ADAC (2018.02)
: Satisfactory

KUMHO TIRE
Better. All Ways.

HS51

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector	Black Sidewall						
													bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm
16"	195/55 ZR16 87W	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	545	1201	201	7.9	620	24.4	8.0	10.1	287	1891	380	A	A	o
	195/55 R16 87V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	545	1201	201	7.9	620	24.4	8.0	10.1	287	1891	380	A	A	o
	185/50 R16 81V	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	462	1019	194	7.6	592	23.3	8.0	10.1	276	1806	380	A	A	o
	185/55 R16 83V	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	487	1074	194	7.6	610	24.0	8.2	10.3	283	1861	380	A	A	o
	165/40 R16 XL 73V	6.0	6.0 - 6.0	3.4	50	365	805	170	6.7	538	21.2	7.3	9.2	255	1641	380	A	A	o
	165/45 R16 XL 74V	5.5	5.0 - 6.0	3.4	50	375	827	165	6.5	554	21.8	7.3	9.2	261	1690	380	A	A	o
15"	165/50 R16 75V	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	387	853	170	6.7	572	22.5	7.5	9.4	268	1745	380	A	A	o
	225/60 ZR15 96W	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	710	1565	228	9.0	651	25.6	7.8	9.8	296	1986	380	A	A	o
	205/50 R15 86V	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	530	1168	214	8.4	587	23.1	8.0	10.1	271	1790	380	A	A	o
	205/55 R15 88V	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	560	1235	214	8.4	607	23.9	8.0	10.1	279	1851	380	A	A	o
	205/60 R15 91V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	627	24.7	9.0	11.3	286	1912	380	A	A	o
	205/65 R15 94V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	670	1477	209	8.2	647	25.5	8.0	10.1	294	1973	380	A	A	o
	195/45 R15 78V	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	425	937	195	7.7	557	21.9	8.0	10.1	259	1699	380	A	A	o
	195/50 R15 82V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	475	1047	201	7.9	577	22.7	8.0	10.1	267	1760	380	A	A	o
	195/55 R15 85V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	515	1135	201	7.9	595	23.4	8.0	10.1	274	1815	380	A	A	o
	195/65 R15 91V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	25.0	8.0	10.1	290	1937	380	A	A	o
	185/50 R15 82V	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	194	7.6	585	23.0	8.0	10.1	270	1784	380	A	A	o
	185/55 R15 85V	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	500	1102	194	7.6	605	23.8	8.0	10.1	276	1835	380	A	A	o
14"	165/55 R15 75V	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	387	853	170	6.7	563	22.2	7.3	9.2	262	1717	380	A	A	o
	205/60 R14 88H	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	560	1235	209	8.2	602	23.7	8.0	10.1	274	1836	380	A	A	o
	205/65 R14 91V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	622	24.5	8.0	10.1	282	1897	380	A	A	o
	165/55 R14 XL 76V	5.0	4.5 - 6.0	3.4	50	400	882	170	6.7	538	21.2	7.3	9.2	249	1641	380	A	A	o
155/55 R14 69V	5.0	4.5 - 5.5	3.5	51	325	716	162	6.4	526	20.7	7.3	9.2	244	1604	380	A	A	o	

XL : Extra Load