

PC

Passenger Car
Turismo
Pneus de Turismo
Tourisme
المحاربات الصغيرة



Stylish Performance

ECSTA PS31



English

- Race proven UHP tire with ECSTA brand logo on the centre rib
- Excellent hydroplaning performance
- Stylish directional pattern for maximum traction and braking



Español

- Neumático UHP probado en competición con el logo de ECSTA en el canal central
- Buen rendimiento en aquaplaning
- Elegante patrón direccional para una máxima tracción y frenado



Português

- Pneus UHP comprovadamente de corrida com logotipo da marca ECSTA no bloco central
- Bom desempenho com menor propensão a aquaplanagem
- Desenho estilo direccional para a máxima tração e frenagem



Français

- Pneus UHP de compétition avec le logo ECSTA sur la nervure centrale
- Bonne performance sur route mouillée réduisant le déclenchement de l'aquaplaning
- Pneus directionnel au design spécifique pour des performances de traction et de freinage améliorées



عربي

- إطارات UHP من ECSTA مطبق عليها شعار العلامة التجارية على مركز الأضراس
- أداء ممتاز في السيطرة على العازات الممطرة في حالة الأضراس
- نمط اتجاهي للحد من الانزلاق الأقصى قدر من قوة الجر والكبح



KUMHO TIRE
Better. All Ways.

PS31

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector	Black Sidewall						
													bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm
18"	275/35 ZR18 XL 99W	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	775	1709	278	10.9	649	25.6	8.2	10.3	303	1980	460	A	A	-
	275/40 ZR18 99W	9.5	9.0 - 11.0	3.5	51	775	1709	278	10.9	677	26.7	8.2	10.3	314	2065	460	A	A	-
	265/35 ZR18 XL 97W	9.5	9.0 - 10.5	3.4	50	730	1609	271	10.7	643	25.3	8.2	10.3	301	1961	460	A	A	-
	265/40 ZR18 XL 97W	9.5	9.0 - 10.5	3.4	50	730	1609	271	10.7	677	26.7	8.2	10.3	314	2065	460	A	A	-
	255/45 ZR18 XL 103W	8.5	8.0 - 9.0	3.4	50	875	1929	255	10.0	687	27.0	8.0	10.1	318	2095	460	A	A	o
	245/40 ZR18 XL 97W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	730	1609	248	9.8	653	25.7	8.2	10.3	305	1992	460	A	A	o
	245/40 ZR18 93W	8.5	8.0 - 9.5	3.5	51	650	1433	248	9.8	653	25.7	8.2	10.3	305	1992	460	A	A	-
	245/45 ZR18 XL 100W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	800	1764	243	9.6	677	26.7	8.2	10.3	314	2065	460	A	A	o
	245/50 ZR18 100W	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	800	1764	253	10.0	703	27.7	8.2	10.3	325	2144	460	A	A	o
	235/40 ZR18 XL 95W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	690	1521	241	9.5	645	25.4	8.2	10.3	302	1967	460	A	A	o
	235/45 ZR18 XL 98W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	750	1653	236	9.3	669	26.3	8.2	10.3	311	2041	460	A	A	o
	235/40 ZR18 XL 101W	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	825	1819	245	9.6	693	27.3	8.2	10.3	321	2114	460	A	A	o
	225/40 ZR18 XL 92W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	630	1389	230	9.1	637	25.1	8.2	10.3	299	1943	460	A	A	o
	225/45 ZR18 XL 95W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	690	1521	225	8.9	659	25.9	8.2	10.3	307	2010	460	A	A	o
225/45 ZR18 91W	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	615	1356	225	8.9	659	25.9	8.2	10.3	307	2010	460	A	A	-	
225/50 ZR18 95W	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	690	1521	233	9.2	683	26.9	8.2	10.3	317	2083	460	A	A	-	
215/40 ZR18 XL 89W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	580	1279	218	8.6	629	24.8	7.7	9.7	296	1919	460	A	A	o	
215/45 ZR18 XL 93W	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	650	1433	213	8.4	651	25.6	8.0	10.1	304	1986	460	A	A	-	
17"	275/40 ZR17 98W	9.5	9.0 - 11.0	3.5	51	750	1653	278	10.9	652	25.7	8.2	10.3	302	1989	460	A	A	-
	255/40 ZR17 94W	9.0	8.5 - 10.0	3.5	51	670	1477	260	10.2	636	25.0	8.2	10.3	296	1940	460	A	A	-
	245/40 ZR17 91W	8.5	8.0 - 9.5	3.5	51	615	1356	248	9.8	628	24.7	8.2	10.3	292	1915	460	A	A	-
	245/45 ZR17 95W	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	690	1521	243	9.6	652	25.7	8.2	10.3	302	1989	460	A	A	o
	235/45 ZR17 XL 97W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	730	1609	236	9.3	644	25.4	8.2	10.3	299	1964	460	A	A	-
	235/45 ZR17 94W	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	670	1477	236	9.3	644	25.4	8.2	10.3	299	1964	460	A	A	-
	235/50 ZR17 XL 100W	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	800	1764	245	9.6	668	26.3	8.2	10.3	308	2037	460	A	A	-
	235/55 ZR17 XL 103W	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875	1929	245	9.6	690	27.2	8.2	10.3	317	2105	460	A	A	o
	225/45 ZR17 XL 94W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	670	1477	225	8.9	634	25.0	8.2	10.3	295	1934	460	A	A	o
	225/45 ZR17 91W	7.5	7.0 - 8.5	3.5	51	615	1356	225	8.9	634	25.0	8.2	10.3	295	1934	460	A	A	-
	225/50 ZR17 XL 98W	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	750	1653	233	9.2	658	25.9	8.2	10.3	304	2007	460	A	A	o
	225/55 ZR17 XL 101W	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	825	1819	233	9.2	680	26.8	8.2	10.3	313	2074	460	A	A	o
	215/40 ZR17 XL 87W	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	545	1201	218	8.6	604	23.8	8.2	10.3	283	1842	460	A	A	-
	215/45 ZR17 XL 91W	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	615	1356	213	8.4	626	24.6	8.0	10.1	292	1909	460	A	A	o
215/50 ZR17 XL 95W	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	690	1521	226	8.9	648	25.5	8.2	10.3	300	1976	460	A	A	o	
215/55 ZR17 94W	7.0	6.0 - 7.5	3.5	51	670	1477	226	8.9	668	26.3	8.2	10.3	308	2037	460	A	A	o	
205/40 ZR17 XL 84W	7.5	7.0 - 8.0	3.4	50	500	1102	212	8.3	596	23.5	8.2	10.3	280	1818	460	A	A	o	
205/45 ZR17 XL 88W	7.0	6.5 - 7.5	3.4	50	560	1235	206	8.1	616	24.3	8.2	10.3	286	1879	460	A	A	o	
205/50 ZR17 XL 93W	6.5	5.5 - 7.5	3.4	50	650	1433	214	8.4	638	25.1	8.2	10.3	296	1946	460	A	A	o	
195/40 ZR17 XL 81W	7.0	6.5 - 7.5	3.4	50	462	1019	200	7.9	588	23.1	8.2	10.3	277	1793	460	A	A	-	

XL : Extra Load

PC

Passenger Car
Turismo
Pneus de Turismo
Tourisme
السيارات الصغيرة



Stylish Performance

ECSTA PS31



English

- Race proven UHP tire with ECSTA brand logo on the centre rib
- Excellent hydroplaning performance
- Stylish directional pattern for maximum traction and braking



Español

- Neumático UHP probado en competición con el logo de ECSTA en el canal central
- Buen rendimiento en aquaplaning
- Elegante patrón direccional para una máxima tracción y frenado



Português

- Pneus UHP comprovadamente de corrida com logotipo da marca ECSTA no bloco central
- Bom desempenho com menor propensão a aquaplanagem
- Desenho estilo direccional para a máxima tracção e frenagem



Français

- Pneu UHP de compétition avec le logo ECSTA sur la nervure centrale
- Bonne performance sur route mouillée réduisant le déclenchement de l'aquaplaning
- Pneu directionnel au design spécifique pour des performances de traction et de freinage améliorées



عربي

- نمط عليها شعار العلامة التجارية على مركز الأضلاع
- أداء ممتاز في السيطرة على الحارات المبللة في حالة الأضلاع
- نمط اتجاهي لتحسين الأداء للسيارة من قوة الجر والكبح

KUMHO TIRE
Better. All Ways.

PS31

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector	Black Sidewall					
													bar	psi	kg	lbs	mm	inch
16"	235/60 R16 XL 104V	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1984	240	9.4	688	27.1	8.2	10.3	313	2098	460	A	-
	225/50 ZR16 92W	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	630	1389	233	9.2	632	24.9	8.2	10.3	291	1928	460	A	-
	225/55 ZR16 95W	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	690	1521	233	9.2	654	25.7	8.2	10.3	300	1995	460	A	o
	215/55 ZR16 XL 97W	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	730	1609	226	8.9	642	25.3	8.2	10.3	295	1958	460	A	o
	215/60 R16 95V	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	690	1521	221	8.7	664	26.1	8.2	10.3	304	2025	460	A	-
	205/45 ZR16 XL 87W	7.0	6.5 - 7.5	3.4	50	545	1201	206	8.1	590	23.2	8.2	10.3	275	1800	460	A	-
	205/50 ZR16 87W	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	545	1201	214	8.4	612	24.1	8.2	10.3	283	1867	460	A	o
	205/55 ZR16 91W	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	214	8.4	632	24.9	8.2	10.3	291	1928	460	A	o
	205/60 R16 XL 96V	6.0	5.5 - 7.5	3.4	50	710	1565	209	8.2	652	25.7	8.2	10.3	299	1989	460	A	-
	195/45 R16 XL 84V	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	500	1102	195	7.7	582	22.9	8.2	10.3	272	1775	460	A	-
15"	195/50 R16 88V	6.0	5.5 - 7.0	3.4	50	560	1235	201	7.9	602	23.7	8.0	10.1	280	1836	460	A	-
	195/55 R16 87V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	545	1201	201	7.9	620	24.4	8.2	10.3	287	1891	460	A	o
	185/50 R16 81V	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	462	1019	194	7.6	592	23.3	8.2	10.3	276	1806	460	A	-
	205/50 R15 86V	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	530	1168	214	8.4	587	23.1	8.2	10.3	271	1790	460	A	-
	205/55 R15 88V	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	560	1235	214	8.4	607	23.9	8.2	10.3	279	1851	460	A	-
	205/60 R15 91V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	627	24.7	8.2	10.3	286	1912	460	A	-
	205/65 R15 94V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	670	1477	209	8.2	647	25.5	8.2	10.3	294	1973	460	A	-
	195/45 R15 78V	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	425	937	195	7.7	557	21.9	8.0	10.1	259	1699	460	A	-
	195/50 R15 82V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	475	1047	201	7.9	577	22.7	8.2	10.3	267	1760	460	A	-
	195/55 R15 85V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	515	1135	201	7.9	595	23.4	8.2	10.3	274	1815	460	A	-
14"	195/60 R15 88V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	560	1235	201	7.9	615	24.2	8.2	10.3	282	1876	460	A	-
	195/65 R15 91V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	25.0	8.2	10.3	290	1937	460	A	-
	185/55 R15 82V	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	194	7.6	585	23.0	8.2	10.3	270	1784	460	A	o
	185/60 R15 84V	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	500	1102	189	7.4	603	23.7	8.2	10.3	277	1839	460	A	-
	165/50 R15 73V	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	365	805	170	6.7	547	21.5	8.0	10.1	255	1668	460	A	-
	185/55 R14 80H	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	450	992	194	7.6	560	22.0	8.2	10.3	258	1708	460	A	-
	185/60 R14 82V	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	189	7.4	578	22.8	8.2	10.3	265	1763	460	A	-
	185/65 R14 86V	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	530	1168	189	7.4	596	23.5	8.2	10.3	272	1818	460	A	-
	165/55 R14 XL 76V	5.0	4.5 - 6.0	3.4	50	400	882	170	6.7	538	21.2	8.2	10.3	249	1641	460	A	-
	13"	185/60 R13 80H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	450	992	189	7.4	552	21.7	8.2	10.3	252	1684	460	A

XL : Extra Load