

GOODYEAR



EfficientGrip™ SUV

Diseño inteligente y deportivo que responde ante cualquier imprevisto además de ahorrar combustible.



BENEFICIOS



Extraordinaria tracción en suelo mojado.
Amplios conductos a lo largo del piso de la llanta.



Menor distancia de frenado.
Máxima seguridad gracias a los profundos canales de la llanta y los compuestos del piso.



Reduce el consumo de combustible.
Compuesto de piso que disminuye la fricción con el suelo.

GARANTÍAS



[90]

TECNOLOGÍAS



Fuel-Saving
Tread Compound

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
205/70R15	96H	SL	NG	A	A	440	9.0	209	669	5.0 - 7.0	710	
215/70R15	98H	SL	NG	A	A	440	9.0	221	683	5.5 - 7.0	750	
225/70R15	104H	XL	NG	A	A	440	9.0	228	697	6.0 - 7.5	900	
235/70R15	103H	SL	NG	A	A	440	9.0	240	711	6.0 - 8.0	875	
205/60R16	92H	SL	NG	A	A	440	7.6	209	652	5.5 - 7.5	630	
205/65R16	95H	SL	NG	A	B	440	9.2	209	672	5.5 - 7.5	690	
215/65R16	98H	SL	NG	A	A	440	8.6	221	686	6.0 - 7.5	750	
215/65R16	98V	SL	NG	A	A	440	8.6	221	686	6.0 - 7.5	750	
215/70R16	100H	SL	NG	A	A	440	8.5	221	708	5.5 - 7.0	800	
225/70R16	103H	SL	NG	A	A	440	8.5	228	722	6.0 - 7.5	875	
225/75R16	104H	SL	NG	A	A	440	9.0	223	744	6.0 - 7.5	900	
235/60R16	100V	SL	NG	A	A	440	9.0	240	688	6.5 - 8.5	800	
235/70R16	106H	SL	NG	A	A	440	9.0	240	736	6.0 - 7.5	950	
235/70R16	106T	SL	NG	A	B	440	8.1	240	736	6.0 - 7.5	950	
245/70R16	111H	XL	NG	A	A	440	9.0	248	750	6.5 - 8.0	1090	
245/75R16	111H	SL	NG	A	A	440	9.0	248	774	6.5 - 8.0	1090	
255/70R16	111H	SL	NG	A	B	440	8.1	260	764	6.5 - 8.5	1090	
265/70R16	112H	SL	NG	A	A	440	9.0	272	778	7.0 - 9.0	1120	
265/75R16	116H	SL	NG	A	A	440	9.0	267	804	7.0 - 9.0	1250	

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
215/60R17	96H	SL	NG	A	A	440	7.3	221	690	6.0 - 7.5	710	
215/65R17	99V	SL	NG	A	A	440	8.6	221	712	6.0 - 7.5	775	
225/50R17	94H	SL	NG	A	A	440	8.0	233	658	6.0 - 8.0	670	
225/60R17	99V	SL	NG	A	A	440	8.3	228	702	6.0 - 8.0	775	
225/65R17	102H	SL	NG	A	A	440	8.5	228	724	6.0 - 8.0	850	
225/65R17	106V	XL	NG	A	A	440	8.5	228	724	6.0 - 8.0	950	
235/55R17	99H	SL	NG	A	A	440	9.0	245	690	6.5 - 8.5	775	
235/55R17	99V	SL	NG	A	A	440	9.0	245	690	6.5 - 8.5	775	
235/60R17	102H	SL	NG	A	A	440	7.9	240	714	6.5 - 8.5	850	
235/65R17	108V	XL	NG	A	A	440	7.9	240	738	6.5 - 8.5	1000	
245/65R17	107H	XL	NG	A	A	440	8.5	248	750	7.0 - 8.5	975	
255/60R17	106V	SL	NG	A	A	440	8.5	260	738	7.0 - 9.0	950	
255/65R17	110H	SL	NG	A	A	440	8.0	260	764	7.0 - 9.0	1060	
265/65R17	112H	SL	NG	A	A	440	8.1	272	776	7.5 - 9.5	1120	
275/65R17	115H	SL	NG	A	A	440	9.0	279	790	7.5 - 9.5	1215	
285/65R17	116V	SL	NG	A	A	440	9.0	292	802	8.0 - 10.0	1250	
215/55R18	99V	XL	NG	A	A	440	8.5	226	693	6.0 - 7.5	775	
225/55R18	98V	SL	NG	A	A	440	8.5	233	705	6.0 - 8.0	750	
225/60R18	100H	SL	NG	A	A	440	9.0	228	727	6.0 - 8.0	800	
235/50R18	97V	SL	NG	A	A	440	9.0	245	693	6.5 - 8.5	730	
235/55R18	104V	XL	NG	A	B	440	8.1	245	715	6.5 - 8.5	900	
235/60R18	107V	XL	NG	A	A	440	8.6	240	739	6.5 - 8.5	975	
245/60R18	105H	SL	NG	A	A	440	8.1	248	751	7.0 - 8.5	925	
255/55R18	109V	XL	NG	A	A	440	8.6	265	737	7.0 - 9.0	1030	
255/60R18	112V	XL	NG	A	A	440	8.5	260	763	7.0 - 9.0	1120	
255/70R18	113H	SL	NG	A	A	440	8.6	260	815	6.5 - 8.5	1150	
265/60R18	110T	SL	NG	A	A	440	9.0	272	775	7.5 - 9.5	1060	
265/60R18	110V	SL	NG	A	A	440	9.0	272	775	7.5 - 9.5	1060	
265/70R18	116H	SL	NG	A	A	440	8.5	272	829	7.0 - 9.0	1250	
275/65R18	116H	SL	NG	A	A	440	9.0	279	815	7.5 - 9.5	1250	
285/60R18	116V	SL	NG	A	A	440	9.0	292	799	8.0 - 10.0	1250	
225/55R19	99V	SL	NG	A	A	440	8.2	233	731	6.0 - 8.0	775	
235/50R19	99V	SL	NG	A	A	440	8.3	245	719	6.5 - 8.5	775	
235/55R19	105V	XL	NG	A	A	440	8.5	245	741	6.5 - 8.5	925	
245/55R19	103V	SL	NG	A	A	440	8.5	253	753	7.0 - 8.5	875	
255/55R19	111V	XL	NG	A	A	440	8.1	265	763	7.0 - 9.0	1090	
245/50R20	102V	SL	NG	A	A	440	8.5	253	754	7.0 - 8.5	850	
265/50R20	107V	SL	NG	A	A	440	8.5	277	774	7.5 - 9.5	975	
275/40R20	102V	SL	NG	A	A	440	9.0	278	728	9.0 - 11.0	850	
275/55R20	117V	XL	NG	A	A	440	9.0	284	810	7.5 - 9.5	1285	
275/60R20	115H	SL	NG	A	A	440	8.6	279	838	7.5 - 9.5	1215	