

ENDURANCE LHD



ENDURANCE LHD

La llanta de tracción para servicios de larga distancia que ayuda a ahorrar combustible.

CARACTERÍSTICAS

- NUEVA tapa en la base de la banda de rodamiento.
- NUEVO compuesto en el costado.
- Tecnología Tredlock® con microsurcos entrelazados.
- Ranuras radiales en Piso y Hombros.
- Banda de rodamiento ancha.

BENEFICIOS

- La tapa ayuda a tener más kilómetros antes de renovado y una menor resistencia al rodado.
- El compuesto reduce la resistencia al rodamiento y promueve la eficiencia del combustible.
- Promueve rigidez a la banda de rodamiento para una mayor resistencia y larga vida útil.
- Mejora la tracción en todo tipo de clima.
- Proporciona mejor tracción y reduce el desgaste.

APLICACIÓN

LARGO TRAYECTO



Posición Recomendada

DISEÑO	MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE		PRESIÓN MÁXIMA EJE		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			SENCILLO	DUAL	SENCILLO	DUAL								
ENDURANCE LHD	11R22.5	16C (H)	3000	2725	120	830	8.25	279	1077	505	306	23.8	318	120 (L)
ENDURANCE LHD	11R24.5	16C (H)	3250	3000	120	830	8.25	279	1128	528	292	23.8	318	120 (L)
ENDURANCE LHD	285/75R24.5	14C (G)	2800	2575	110	760	8.25	279	1072	500	308	23.8	318	120 (L)
ENDURANCE LHD	295/75R22.5	14C (G)	2800	2575	110	760	8.25	287	1041	490	316	23.8	328	120 (L)