

ENDURANCE LHS



CARACTERÍSTICAS

- Nuevo compuesto en la banda de rodamiento resistente al desgaste.
- Nuevo piso de doble capa.
- Nueva carcasa de construcción rígida.
- Nuevos componentes en la carcasa.

ENDURANCE LHS

Llanta radial para ejes de dirección con capacidad para toda posición en aplicaciones de larga distancia.




BENEFICIOS

- El Nuevo compuesto ofrece mayor kilometraje.
- El piso con rigidez uniforme, para un desgaste lento y uniforme.
- La carcasa rígida ofrece una huella de pisada consistente.
- Los nuevos compuestos ofrecen baja resistencia al rodamiento.

APLICACIÓN

LARGO TRAYECTO



DISEÑO	MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO	CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL	ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
ENDURANCE LHS	11R22.5	16C (H)	3000	120	830	2725	8.25	279	1054	490	311	14.3	318	120 (L)
ENDURANCE LHS	11R24.5	16C (H)	3250	120	830	3000	8.25	310	1105	518	297	14.3	318	120 (L)
ENDURANCE LHS	285/75R24.5	14C (G)	2800	110	760	2575	8.25	305	1054	495	311	14.3	318	120 (L)
ENDURANCE LHS	295/75R22.5	16C (H)	3250	123	850	3000	8.25	287	1026	478	320	14.3	328	120 (L)