

# EVOLUTION ATT™



TODO TERRENO / TODA TEMPORADA

SUVS / PICK UPS

Evolution ATT™ desarrollada con una combinación equilibrada de tecnología y diseño para producir un neumático con excelente desempeño en todo terreno.

- Micro Laminillas en Zig-Zag que proporcionan mayor estabilidad y control.
- Elementos acoplados en pares que proporcionan estabilidad y manejo seguro.
- Diseño de 5 costillas para un rendimiento óptimo tanto en carretera como fuera de carretera.



60% 40%

DURABILIDAD HASTA DE

**80000** KM\*

\*Durabilidad estimada resultado de pruebas en ambientes controlados.



### MICRO LAMINILLAS 1

Incrementan la rigidez del neumático y la estabilidad del vehículo.

### COMPUESTO DE SÍLICA 2

Compuesto que incrementa la tracción en asfalto mojado, y reduce la resistencia al rodamiento.

### 3 ELEMENTOS DE BANDA ACOPLADOS

Brindan excelente estabilidad y manejo seguro.

### 4 BANDAS EXPULSORAS DE PIEDRAS

Ayuda a descargar los desechos y resiste la retención de piedras.

# RESISTENCIA Y DURABILIDAD TODO TERRENO.

## EVOLUTION ATT™



DIAM.	MATERIAL #	LADO	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDAD		ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA LBS KG		PLY/ CAPAS
15"	90000036498	BLK	235/75R15	STD 105T	6.50 (6.00-8.00)	44	925	730	235	448	13.5 10.6	31.9 14.5	4	
	90000036509	OWL	215/75R15	STD 100S	6.00 (5.50-7.00)	44	800	701	213	467	13.5 10.6	26.2 11.9	4	
16"	90000036500	BLK	245/70R16	STD 107T	7.00 (6.50-8.00)	44	975	748	248	437	14.0 11	35.1 16.0	4	
	90000036502	BLK	265/70R16	STD 112T	8.00 (7.00-9.00)	44	1120	772	274	424	14.0 11	39.6 18.0	4	
	90000036504	BLK	265/75R16	STD 116T	7.50 (7.00-9.00)	44	1250	802	267	408	14.0 11	41.1 18.7	4	
	90000036503	BLK	245/75R16	STD 111T	7.00 (6.50-8.00)	44	1090	770	244	425	14.0 11	35.9 16.3	4	
	90000036501	BLK	255/70R16	STD 111T	7.50 (6.50-8.50)	44	1090	763	260	429	14.0 11	37.4 17.0	4	
	90000036499	OWL	235/70R16	STD 106T	7.00 (6.00-8.00)	44	950	732	239	447	13.5 10.6	33.0 15.0	4	
17"	90000036510	BLK	215/65R16	STD 98T	6.50 (6.00-7.50)	44	750	686	221	477	10.5 8.6	22.7 10.3	4	
	90000036506	BLK	265/65R17	STD 112T	8.00 (7.50-9.50)	44	1120	777	269	421	13.0 10.3	40.8 18.5	4	
	90000037270	OWL	245/70R17	STD 110T	7.00 (6.50-8.00)	44	1060	774	246	423	13.5 10.6	35.9 16.3	4	
	90000036507	OWL	265/70R17	STD 115T	8.00 (7.00-9.00)	44	1215	798	271	410	14.0 11	41.8 19.0	4	
	90000036508	OWL	P285/70R17	STD 117T	8.50 (7.50-9.50)	44	1285	832	292	393	14.0 11	44.9 20.4	4	
	90000036505	OWL	245/65R17	STD 107T	7.00 (7.00-8.50)	44	975	750	242	436	13.0 10.3	35.0 15.9	4	
	90000036511	BLK	225/65R17	STD 102H	6.50 (6.00-8.00)	44	850	724	228	452	11.5 9.2	28.0 12.7	4	
	90000036512	BLK	275/65R17	STD 115S	8.00 (7.50-9.50)	44	1215	785	284	417	12.0 9.6	38.9 17.7	4	
	18"	90000036122	OWL	275/65R18	STD 116T	8.00 (7.50-9.50)	44	1250	816	279	401	13.0 10.3	41.8 19.0	4
90000036121		OWL	265/65R18	STD 114T	8.00 (7.50-9.50)	44	1180	801	272	409	13.0 10.3	41.4 18.8	4	
90000036123		OWL	265/70R18	STD 116T	8.00 (7.00-9.00)	44	1250	829	272	395	14.0 11	43.5 19.8	4	
90000036120		OWL	265/60R18	STD 110T	8.00 (7.50-9.50)	44	1060	776	271	422	12.5 9.9	37.4 17.0	4	



UTQG SUV*			TREADWEAR	TRACTION	TEMPERATURE
H= 210 km/h	T= 190 km/h	S= 180 km/h	560	B	B

DIAM.	MATERIAL #	LADO	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDAD		ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA LBS KG		PLY/ CAPAS
15"	90000030981	BLK	LT215/75R15	C 100/97R	6.00 (5.50-7.00)	50	800	703	216	465	16.0 12.7	29.7 13.5	6	
	90000030943	OWL	LT235/75R15	C 104/101R	7.00 (6.00-7.00)	50	900	734	232	446	16.0 12.7	35.4 16.1	6	
	90000030942	OWL	31X10.50R15LT	C 109R	8.50 (7.00-9.00)	50	1030	767	268	427	16.5 13.1	43.3 19.7	6	
16"	90000030945	OWL	LT255/70R16	C 108/104R	7.50 (6.50-8.00)	50	1000	764	264	428	16.5 13.1	42.1 19.1	6	
	90000030948	OWL	LT245/75R16	E 120/116R	7.00 (6.50-8.00)	80	1380	771	246	424	16.5 13.1	43.2 19.6	10	
	90000030949	OWL	LT265/75R16	E 123/120R	7.50 (7.00-8.00)	80	1550	803	270	408	16.5 13.1	48.4 22.0	10	
	90000030946	OWL	LT265/70R16	E 121/118R	8.00 (7.00-9.00)	80	1450	778	277	421	16.5 13.1	45.5 20.7	10	
	90000030947	BLK	LT225/75R16	E 115/112R	6.00 (6.00-7.00)	80	1215	745	217	439	16.5 13.1	38.1 17.3	10	
	90000030944	OWL	LT245/70R16	E 118/115R	7.00 (6.50-8.00)	80	1320	750	250	436	16.5 13.1	41.8 19.0	10	
17"	90000036514	OWL	LT285/75R16	E 126/123R	8.00 (7.50-9.00)	80	1700	827	294	396	17.0 13.5	53.5 24.3	10	
	90000036513	OWL	LT235/80R17	E 120/117R	6.50 (6.00-7.50)	80	1400	807	234	405	16.5 13.1	42.9 19.5	10	
	90000030980	OWL	LT265/65R17	E 120/117R	8.00 (7.50-9.50)	80	1400	775	272	422	16.0 12.6	46.4 21.1	10	
18"	90000037271	OWL	LT245/70R17	E 119/116S	7.00 (6.50-8.00)	80	1360	776	250	422	16.5 13.1	43.8 19.9	10	
	90000036126	OWL	LT275/70R18	E 125/122S	8.00 (7.00-8.50)	80	1650	844	283	388	16.0 12.6	54.7 24.9	10	
	90000036125	OWL	LT285/65R18	E 125/122S	8.50 (8.00-10.0)	80	1650	827	295	396	16.0 12.6	55.8 25.4	10	
	90000036124	OWL	LT275/65R18	C 113/110S	8.00 (7.50-9.00)	50	1150	815	281	402	16.0 12.6	50.8 23.1	6	

S= 180 km/h R= 170 km/h