

G316 LHT



Posición
Recomendada



CARACTERÍSTICAS

- Compuesto especial en piso para favorecer el ahorro de combustible e incrementar el rendimiento.
- Excelente profundidad de piso.
- Costilla de distribución de presión.
- Dos surcos profundos y anchos además de filos transversales.

G316 LHT

Óptima para ejes libres de remolque, con tecnología Fuel Max® que ofrece un menor consumo de combustible.

BENEFICIOS

- Ayuda a reducir la cantidad de energía generada dentro del piso y así lograr una baja resistencia al rodamiento y obtener mayor kilometraje con menor consumo de combustible.
- Ofrecen baja resistencia al rodamiento para tener ahorro en el consumo de combustible y un desgaste uniforme.
- Evita el estrés en los hombros y promueve el desgaste uniforme de la llanta.
- Ayudan a promover el desalojo del agua para tener

APLICACIÓN

LARGO TRAYECTO

DISEÑO	295/75R22.5	14C (G)	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO	CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL	ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
G316 LHT			2800	110	760	2575	110	8.25	282	1011	472	9.5	328	120 (L)