



# GRANDTREK® AT25™

Manejo superior dentro  
y fuera de carretera.



## BENEFICIOS



### Manejo silencioso.

Construcción de piso que minimiza el ruido causado por las irregularidades del camino.




### Confort y estabilidad.

Diseño de llanta especial que ofrece mayor contacto con el piso.

## GARANTÍAS



## TECNOLOGÍAS



Silicarbon  
Matrix™

| Medida    | Índice de carga/<br>Rango de<br>velocidad | Capacidad<br>de carga | Costado | Tracción | Temperatura | Treadwear | Profundidad<br>de piso<br>(mm) | Ancho<br>de sección<br>(mm) | Diámetro<br>total<br>(mm) | Ancho de rin<br>recomendado<br>(pulg.) | Carga máxima<br>por llanta<br>(kg) | ROF |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 255/65R17 | 110S                                      | SL                    | NG      | B        | B           | 300       | 8.4                            | 260                         | 764                       | 7.0 - 9.0                              | 1060                               |     |
| 265/65R17 | 112S                                      | SL                    | NG      | A        | A           | 360       | 8.7                            | 272                         | 776                       | 7.5 - 9.5                              | 1120                               |     |
| 255/60R18 | 108H                                      | SL                    | NG      | B        | B           | 300       | 8.7                            | 260                         | 738                       | 7.0 - 9.0                              | 1000                               |     |
| 265/60R18 | 110H                                      | SL                    | NG      | B        | A           | 360       | 8.7                            | 272                         | 775                       | 7.5 - 9.5                              | 1060                               |     |
| 285/60R18 | 116V                                      | SL                    | NG      | B        | B           | 300       | 9.7                            | 292                         | 799                       | 8.0 - 10.0                             | 1250                               |     |