

# KMAX S



## CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Intellimax Rib®.
- Cuatro cinturones de acero.
- Innovadora banda de rodamiento con dos compuestos.
- Ranuras circunferenciales en V.

## KMAX S

Llanta direccional con capacidad para toda posición para uso en carreteras sinuosas.



## BENEFICIOS

- Costillas centrales inter-ligadas que logran mayor rigidez y ayuda al desgaste uniforme.
- Durabilidad del armazón y renovabilidad.
- Ayudan a reducir la resistencia al rodamiento sin sacrificar kilometraje.
- Facilita la eyección de piedras para proteger la integridad de la carcasa.

## APLICACIÓN

### SERVICIO REGIONAL



Posición Recomendada

DISEÑO	MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO	CARGA MÁXIMA EJE DUAL	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL	ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			kg	psi	kg	psi	pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	km/h
KMAX S	275/80R22.5	16C (H)	3250	125	3000	125	8.25	284	1026	478	319	15.8	311	120 (L)
KMAX S	295/80R22.5	16C (H)	3550	125	3150	125	8.25	299	1054	493	311	15.8	335	120 (L)