

MICHELIN® Latitude® Tour

La llanta MICHELIN® Latitude® Tour para Crossovers y SUV's ayuda a proveer un manejo cómodo y silencioso.



- Compuestos especiales de hule ligados con un diseño en la banda de rodamiento con canales anchos que ayudan de frenar en una distancia más corta que la generación anterior.

Tecnología Comfort Control™

- Diseño de piso optimizado con una alta precisión de manufactura.

Tecnología Green X®

- Combinación única de compuestos de hule y arquitectura que ayudan al ahorro de combustible.



La marca MICHELIN® GREEN X® asegura un nivel de ahorro de energía de entre los más altos en el mercado así como emisiones de CO₂ reducidas, al tiempo que se conservan las legendarias ventajas MICHELIN® de larga vida, seguridad y otras características.



1- Pruebas internas vs llanta MICHELIN® Cross Terrain®.

No se recomienda ni se sugiere exceder los límites legales de velocidad.



Beneficios

- Frena 5% mejor que su antecesora en piso mojado¹.
- Gran ayuda en reducir vibraciones y el ruido del camino.
- Menor consumo de combustible y menores emisiones contaminantes sin sacrificar la seguridad y durabilidad de la llanta.



MICHELIN® Latitude® Tour

Dimensión	Detalles	Índice de carga / rango de velocidad	Costado	MSPN	Rango de ancho de rin (pulgadas)	Ancho de sección en el rin de medición	Diámetro (mm)	Profundidad de piso (mm)	Revs/km	Carga máxima (kg@psi)	Treadwear	EO
P265/70R15	Green X	110T	PN	16589	7.0 - 9.0	272 en 8.0	754	9.92	436	964@44	720	—
215/70R16	Green X	100T	PN	27481	5.5 - 7.0	221 en 6.5	709	9.92	464	728@44	720	—
P225/75R16	Green X	104T	LBRD	31675	6.0 - 7.5	224 en 6.0	744	9.92	441	819@44	720	—
P235/70R16	Green X	104T	PN	53638	6.0 - 8.0	241 en 7.0	737	8.73	446	819@44	720	—
P265/70R16	Green X	111T	LBRD	12063	7.0 - 9.0	272 en 8.0	777	9.92	422	991@44	720	—
P225/65R17	Green X	100T	PN	34657	6.0 - 8.0	229 en 6.5	724	7.94	454	728@44	720	GM
P235/65R17	Green X	103T	PN	23005	6.5 - 8.5	241 en 7.0	739	9.92	445	796@44	720	—
P245/65R17	Green X	105T	LBRD	15094	7.0 - 8.5	249 en 7.0	749	9.92	437	841@44	720	—
P255/60R17	Green X	105T	PN	11767	7.0 - 9.0	259 en 7.5	739	9.92	445	841@44	720	—
P265/65R17	Green X	110T	PN	07561	7.5 - 9.5	272 en 8.0	777	9.92	423	964@44	720	—
P265/70R17	Green X	113T	PN	36806	7.0 - 9.0	272 en 8.0	805	9.92	408	1046@44	720	—
P235/55R18	Green X	99T	PN	21780	6.5 - 8.5	246 en 7.5	716	7.94	459	705@44	620	GM
235/65R18	—	106T	PN	21436	6.5 - 8.5	241 en 7.0	762	7.94	430	862@44	620	—
P265/60R18	—	109T	PN	15891	7.5 - 9.5	272 en 8.0	775	7.94	424	937@44	720	CHR
P265/70R18	Green X	114T	PN	35797	7.0 - 9.0	272 en 8.0	828	9.92	396	1073@44	720	—
P255/60R19	—	108S	PN	03835	7.0 - 9.0	259 en 7.5	790	8.33	416	909@44	600	GM

Tracción = A
Temperatura = B

Equipo Original:
GM = General Motors; CHR = Chrysler
GREEN X = Esta llanta cuenta con la Tecnología GREEN X®
PN = Pared Negra; LBRD = Letras Blancas Realzadas Delineadas

Ver págs. 77 y 78 para información importante del producto.