

MARATHON LHS



CARACTERÍSTICAS

- Compuesto de piso mejorado.
- Diseño de piso con hombros robustos.
- Costilla de distribución de presión.

MARATHON LHS

Llanta Goodyear direccional con verificación SmartWay®.



APLICACIÓN

LARGO TRAYECTO



Posición Recomendada

BENEFICIOS

- Ayuda a reducir la resistencia al rodado, favorece en la eficiencia de combustible y reduce el costo/km.
- Favorecen el desgaste uniforme para una mayor duración.
- Ayudan a obtener desgaste uniforme en área del hombro.

DISEÑO	MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PSI	KPa	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO	CARGA MÁXIMA EJE DUAL	kg	PSI	KPa	PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL	ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
MARATHON LHS	11R22.5	16C (H)	3000	120	830	120	2725	830	8.25	274	1046	488	313	14.3	318	120 (L)			
MARATHON LHS	11R24.5	16C (H)	3250	120	830	120	3000	830	8.25	274	1097	511	299	14.3	318	120 (L)			
MARATHON LHS	285/75R24.5	14C (G)	2800	110	760	2575	282	1049	493	313	14.3	318	321	14.3	328	120 (L)			
MARATHON LHS	295/75R22.5	14C (G)	2800	110	760	2575	282	1021	478	321	14.3	328	321	14.3	328	120 (L)			