

PC

Passenger Car / Turismo / Pneu de Turismo / Tourisme / السيارات الصغيرة

MARSHAL

Balanced HP

# MARSHAL MH12



### English

- Superficial expansion on contact with the ground when braking through the application of Traction Resin
- Low fuel consumption improvement through the application of the S-SBR maximizing the coherence of Polymer and Silica



### Español

- La expansión de la superficie de contacto con el suelo al frenado provee tracción por medio de la aplicación de Resina de Tracción
- Bajo consumo de combustible mejorado a través de la aplicación de S-SBR maximizando la coherencia del polímero y la sílice



### Português

- Expansão superficial da área de contato com o solo durante a frenagem através da aplicação de Resina de Tracção
- Baixo consumo de combustível através da aplicação do "S-SBR" melhorando a coerência de Polímeros e Silica



### Français

- Accroissement de la surface de contact au sol lors du freinage grâce à l'utilisation d'une résine spécifique
- Faible consommation de carburant grâce à l'application de la «S-SBR» maximisant la cohérence des polymères et de la silice



### عربي

- التوسع السطحي يكون على اتصال مع الأرض عند الفتح من خلال تطبيق احاديث العر.
- انخفاض استهلاك الوقود من خلال تطبيق "S-SBR" تعزيز تماسك البوليمرات والسيليكا.



## MH12

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector	Black Sidewall					
													bar	psi	kg	lbs	mm	inch
16"	235/60 R16 100H	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	800	1764	240	9.4	688	27.1	8.8	11.1	313	2098	400	A	-
	215/60 R16 95V	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	690	1521	221	8.7	664	26.1	7.7	9.7	304	2025	400	A	-
	215/65 R16 98H	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	750	1653	221	8.7	686	27.0	7.8	9.8	312	2092	400	A	-
	205/55 R16 91H	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	214	8.4	632	24.9	8.0	10.1	291	1928	400	A	-
	205/60 R16 XL 96V	6.0	5.5 - 7.5	3.4	50	710	1565	209	8.2	652	25.7	9.0	11.3	299	1989	400	A	-
	205/60 R16 92V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	630	1389	209	8.2	652	25.7	7.2	9.1	299	1989	400	A	-
15"	205/60 R16 92H	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	630	1389	209	8.2	652	25.7	7.2	9.1	299	1989	400	A	-
	215/65 R15 96H	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	710	1565	221	8.7	661	26.0	8.5	10.7	300	2016	400	A	-
	205/60 R15 91V	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	627	24.7	9.0	11.3	286	1912	400	A	-
	205/65 R15 94H	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	670	1477	209	8.2	647	25.5	8.8	11.1	294	1973	400	A	-
	195/60 R15 88V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	560	1235	201	7.9	615	24.2	9.0	11.3	282	1876	400	A	-
	195/60 R15 88H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	560	1235	201	7.9	615	24.2	9.0	11.3	282	1876	400	A	-
	195/60 R15 88T	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	560	1235	201	7.9	615	24.2	9.0	11.3	282	1876	400	A	-
	195/65 R15 91V	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	25.0	8.0	10.1	290	1937	400	A	-
	195/65 R15 91H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	25.0	8.0	10.1	290	1937	400	A	-
	195/65 R15 XL 95T	6.0	5.5 - 7.0	3.4	50	690	1521	201	7.9	635	25.0	8.0	10.1	290	1937	400	A	-
	195/65 R15 91T	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	25.0	8.0	10.1	290	1937	400	A	-
	185/60 R15 XL 88H	5.5	5.0 - 6.5	3.4	50	560	1235	189	7.4	603	23.7	7.8	9.8	277	1839	400	A	-
	185/60 R15 84H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	500	1102	189	7.4	603	23.7	7.8	9.8	277	1839	400	A	-
	185/65 R15 88H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	560	1235	189	7.4	621	24.4	7.8	9.8	284	1894	400	A	-
	185/65 R15 XL 92T	5.5	5.0 - 6.5	3.4	50	630	1389	189	7.4	621	24.4	7.8	9.8	284	1894	400	A	-
	185/65 R15 88T	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	615	1356	189	7.4	621	24.4	7.8	9.8	284	1894	400	A	-
	175/60 R15 81H	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	462	1019	177	7.0	591	23.3	7.7	9.7	272	1803	400	A	-
	175/65 R15 84H	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	500	1102	177	7.0	609	24.0	7.7	9.7	279	1858	400	A	-
	175/65 R15 84T	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	500	1102	177	7.0	609	24.0	7.7	9.7	279	1858	400	A	-
	165/65 R15 81T	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	462	1019	170	6.7	595	23.4	7.7	9.7	274	1815	400	A	-
14"	205/60 R14 88H	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	560	1235	209	8.2	602	23.7	7.7	9.7	274	1836	400	A	-
	205/65 R14 91H	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	622	24.5	7.0	8.8	282	1897	400	A	-
	185/60 R14 82H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	189	7.4	578	22.8	7.8	9.8	265	1763	400	A	-
	185/60 R14 82T	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	475	1047	189	7.4	578	22.8	7.8	9.8	265	1763	400	A	-
	185/65 R14 86H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	530	1168	189	7.4	596	23.5	7.7	9.7	272	1818	400	A	-
	185/65 R14 86T	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	530	1168	189	7.4	596	23.5	7.8	9.8	272	1818	400	A	-
	185/70 R14 88H	5.5	4.5 - 6.0	3.5	51	560	1235	189	7.4	616	24.3	8.3	10.5	279	1879	400	A	-
	185/70 R14 88T	5.5	4.5 - 6.0	3.5	51	560	1235	189	7.4	616	24.3	8.3	10.5	279	1879	400	A	-
	175/65 R14 82H	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	475	1047	177	7.0	584	23.0	7.3	9.2	267	1781	400	A	-
	175/65 R14 82T	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	475	1047	177	7.0	584	23.0	7.3	9.2	267	1781	400	A	-
	175/70 R14 84T	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	500	1102	177	7.0	602	23.7	8.8	11.1	274	1836	400	A	-
	175/80 R14 88T	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	560	1235	177	7.0	636	25.0	7.8	9.8	287	1940	400	A	-
	165/60 R14 75H	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	387	853	170	6.7	554	21.8	8.8	11.1	255	1690	400	A	-
	165/65 R14 79T	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	437	963	170	6.7	570	22.4	7.7	9.7	261	1739	400	A	-
165/70 R14 81T	5.0	4.0 - 5.5	3.5	51	462	1019	170	6.7	588	23.1	8.8	11.1	268	1793	400	A	-	
155/65 R14 75T	4.5	4.5 - 5.5	3.5	51	387	853	157	6.2	558	22.0	7.7	9.7	257	1702	400	A	-	

XL : Extra Load

PC

Passenger Car / Turismo / Pneu de Turismo / Tourisme / السيارات الصغيرة

MARSHAL

Balanced HP

# MARSHAL MH12



## English

- Superficial expansion on contact with the ground when braking through the application of Traction Resin
- Low fuel consumption improvement through the application of the S-SBR maximizing the coherence of Polymer and Silica



## Español

- La expansión de la superficie de contacto con el suelo al frenado provee tracción por medio de la aplicación de Resina
- Bajo consumo de combustible mejorado a través de la aplicación de S-SBR maximizando la coherencia del polímero y la sílice



## Português

- Expansão superficial da área de contato com o solo durante a frenagem através da aplicação de Resina de Tração
- Baixo consumo de combustível através da aplicação do "S-SBR" melhorando a coerência de Polímeros e Silica



## Français

- Accroissement de la surface de contact au sol lors du freinage grâce à l'utilisation d'une résine spécifique
- Faible consommation de carburant grâce à l'application de la «S-SBR» maximisant la cohérence des polymères et de la silice



## عربي

- التوسع السطحي يكون على اتصال مع الأرض عند الفتح من خلال تطبيق احادية الجر.
- انخفاض استهلاك الوقود من خلال تطبيق "S-SBR" تعزيز تماسك البوليمرات والسيليكا.

## MH12

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load		Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector						
					bar	psi								kg	lbs				
<b>Black Sidewall</b>																			
<b>13"</b>	<b>185/60 R13 80H</b>	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	450	992	189	7.4	552	217	7.7	9.7	252	1684	400	A	A	-
	<b>185/70 R13 86T</b>	5.5	4.5 - 6.0	3.5	51	530	1168	189	7.4	590	232	8.3	10.5	266	1800	400	A	A	-
	<b>175/60 R13 77H</b>	5.0	5.0 - 6.0	3.5	51	412	908	177	7.0	540	213	7.5	9.4	247	1647	400	A	A	-
	<b>175/70 R13 82T</b>	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	475	1047	177	7.0	576	227	7.8	9.8	261	1757	400	A	A	-
	<b>165/65 R13 77H</b>	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	412	908	170	6.7	544	214	7.8	9.8	249	1659	400	A	A	-
	<b>165/70 R13 79T</b>	5.0	4.0 - 5.5	3.5	51	437	963	170	6.7	562	221	7.3	9.2	256	1714	400	A	A	-
	<b>165/80 R13 83T</b>	4.5	4.0 - 5.5	3.5	51	487	1074	165	6.5	594	234	7.8	9.8	268	1812	400	A	A	-
	<b>155/65 R13 73T</b>	4.5	4.5 - 5.5	3.5	51	365	805	157	6.2	532	209	7.7	9.7	244	1623	400	A	A	-
	<b>155/70 R13 75T</b>	4.5	4.0 - 5.0	3.5	51	387	853	157	6.2	548	216	7.3	9.2	250	1671	400	A	A	-
	<b>155/80 R13 79T</b>	4.5	4.0 - 5.0	3.5	51	437	963	157	6.2	578	228	7.8	9.8	262	1763	400	A	A	-
<b>145/70 R13 71T</b>	4.5	3.5 - 5.0	3.5	51	345	761	150	5.9	534	210	7.7	9.7	245	1629	400	A	A	-	
<b>135/80 R13 70T</b>	3.5	3.5	4.5	3.5	51	315	694	133	5.2	546	215	7.7	9.7	249	1665	400	A	A	-