

LT (SUV / VAN / Light Truck)

Light Truck / Camioneta / Comerciais / Camionnette / الشاحنة الصغيرة



All Terrain

ROAD VENTURE AT51



English

- All terrain tire for light trucks, high level of braking and handling performance
- A cut and chip-resistant compound into a symmetric All-terrain tread pattern with off road traction



Español

- Neumáticos todo terreno para camiones ligeros, rendimiento de gran nivel de frenado y manejo
- Compuesto de resistencia al corte dentro de un patrón de la banda de rodadura simétrico con tracción fuera de carretera



Português

- Pneu de caminhonete para todo terreno alto desempenho em frenagens e dirigibilidade
- Banda de rodagem com desenho assimétrico e composta de alta resistência a cortes e picotamentos e grande tração em condições fora de estrada



Français

- Pneu tout terrain pour camionnette, freinage et tenue de route de haut niveau
- Composé résistant à la coupure et à l'écaillage, bande de roulement tout terrain au design symétrique pour une meilleure traction hors route



عربي

- تحتوي على جميع التقنيات المتوفرة في إطارات الشاحنات الخفيفة المتداولة
- تتكون من حبات البثق والحاد والحادلة
- تتكون ويخص مقومة الرقعة العربية على قاعدة المحملة لكل التضاريس المتعددة
- مع عدم إغفال عملية الدور على الطرق الوعرة



AT51

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load		Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector					
					bar	psi								kg	lbs			
Black Sidewall																		
20"	LT 305/55 R20 10	S 121R	9.5	8.5-11.0	4.5	65	1450 3195	316	12.4	884	34.8	12.4	15.6	401	2696	-	-	-
							1320 2910											
	LT 285/55 R20 10	S 122R	9.0	8.0-10.0	5.5	80	1500 3305	297	11.7	822	32.4	12.4	15.6	376	2507	-	-	-
							1360 3000											
	P275/55 R20	111T	8.5	7.5-9.5	3.5	51	1090 2403	284	11.2	810	31.9	10.4	13.1	372	2471	540	A	A
1180 2601																		
P275/60 R20	114T	8.0	7.5-9.5	3.5	51	1180 2601	279	11.0	838	33.0	10.4	13.1	383	2556	540	A	A	-
						1550 3415												
LT 275/65 R20 10	S 126R	8.0	7.5-9.5	5.5	80	1700 3750	279	11.0	866	34.1	12.4	15.6	394	2641	-	-	-	-
						1550 3415												
35X12.5 R20 LT 10	121R	10.0	8.5-11.0	4.5	65	1450 3195	318	12.5	877	34.5	12.4	15.6	398	2675	-	-	-	-
						1500 3305												
255/55 R19 XL	111T	8.0	7.0-9.0	3.4	50	1090 2403	265	10.4	763	30.0	10.4	13.1	351	2327	540	A	A	-
						1500 3305												
LT 285/65 R18 10	S 125R	8.5	8.0-10.0	5.5	80	1650 3640	292	11.5	827	32.6	12.4	15.6	373	2522	-	-	-	-
						1500 3305												
P275/65 R18	114T	8.0	7.5-9.5	3.5	51	1180 2601	279	11.0	815	32.1	10.4	13.1	368	2486	540	A	A	-
						1400 3085												
LT 275/65 R18 10	S 123R	8.0	7.5-9.0	5.5	80	1550 3415	279	11.0	815	32.1	12.4	15.6	368	2486	-	-	-	-
						1400 3085												
LT 275/70 R18 10	S 125R	8.0	7.0-9.0	5.5	80	1650 3640	279	11.0	843	33.2	12.4	15.6	379	2571	-	-	-	-
						1500 3305												
265/60 R18	110T	8.0	7.5-9.5	3.5	51	1060 2337	272	10.7	775	30.5	10.4	13.1	353	2364	540	A	A	-
						1180 2601												
P265/70 R18	114T	8.0	7.0-9.0	3.5	51	1180 2601	272	10.7	829	32.6	10.4	13.1	374	2528	540	A	A	-
						1600 3525												
LT 265/70 R18 10	S 124R	8.0	7.0-9.0	5.5	80	1600 3525	272	10.7	829	32.6	12.4	15.6	374	2528	-	-	-	-
						1450 3195												
255/60 R18 XL	112T	7.5	7.0-9.0	3.4	50	1120 2469	260	10.2	763	30.0	10.4	13.1	348	2327	540	A	A	-
						1150 2535												
255/70 R18	113T	7.5	6.5-8.5	3.5	51	1150 2535	260	10.2	815	32.1	10.4	13.1	368	2486	540	A	A	-
						1450 3195												
LT 315/70 R17 08	S 121R	9.5	8.0-11.0	3.4	50	1450 3195	323	12.7	874	34.4	12.4	15.6	388	2666	-	-	-	-
						1320 2910												
LT 285/70 R17 10	S 121R	8.5	7.5-9.0	5.5	80	1450 3195	292	11.5	828	32.6	12.4	15.6	370	2525	-	-	-	-
						1320 2910												
LT 275/65 R17 10	S 121R	8.0	7.5-9.5	5.5	80	1450 3195	279	11.0	790	31.1	12.4	15.6	356	2410	-	-	-	-
						1320 2910												
LT 275/70 R17 06	S 114R	8.0	7.0-8.5	3.4	50	1180 2600	279	11.0	818	32.2	12.4	15.6	367	2495	-	-	-	-
						1060 2335												
265/65 R17	112T	8.0	7.5-9.5	3.5	51	1120 2469	272	10.7	776	30.6	10.4	13.1	350	2367	540	A	A	-
						1120 2469												
265/65 R17	112T	8.0	7.5-9.5	3.5	51	1120 2469	272	10.7	776	30.6	10.4	13.1	350	2367	540	A	A	-
						1450 3195												
LT 265/70 R17 10	S 121R	8.0	7.0-8.5	5.5	80	1450 3195	272	10.7	804	31.7	12.4	15.6	361	2452	-	-	-	-
						1320 2910												
P265/70 R17	113T	8.0	7.0-9.0	3.5	51	1150 2535	272	10.7	804	31.7	10.4	13.1	361	2452	540	A	A	-
						1060 2335												
255/65 R17	110T	7.5	7.0-9.0	3.5	51	1060 2337	260	10.2	764	30.1	10.4	13.1	345	2330	540	A	A	-
						1060 2337												
P255/70 R17	110T	7.5	6.5-8.5	3.5	51	1060 2337	260	10.2	790	31.1	10.4	13.1	356	2410	540	A	A	-
						1000 2205												
LT 255/75 R17 06	S 111R	7.0	6.5-8.5	3.4	50	1090 2405	255	10.0	814	32.0	12.4	15.6	365	2483	-	-	-	-
						1000 2205												
P245/65 R17	105T	7.0	7.0-8.5	3.5	51	925 2039	248	9.8	750	29.5	10.4	13.1	340	2288	540	A	A	-
						1000 2205												
P245/70 R17	108T	7.0	6.5-8.0	3.5	51	1000 2205	248	9.8	776	30.6	10.4	13.1	350	2367	540	A	A	-
						1360 3000												
LT 245/70 R17 10	S 119R	7.0	6.5-8.0	5.5	80	1360 3000	248	9.8	776	30.6	12.4	15.6	350	2367	-	-	-	-
						1250 2755												
LT 245/75 R17 10	S 121R	7.0	6.5-7.5	5.5	80	1450 3195	248	9.8	800	31.5	12.4	15.6	359	2440	-	-	-	-
						1320 2910												
235/65 R17 XL	108T	7.0	6.5-8.5	3.4	50	1000 2205	240	9.4	738	29.1	10.4	13.1	335	2251	540	A	A	-
						1030 2271												
235/75 R17	109T	6.5	6.0-8.0	3.5	51	1030 2271	235	9.3	784	30.9	10.4	13.1	353	2391	540	A	A	-

XL : Extra Load

LT (SUV / VAN / Light Truck)

Light Truck / Camioneta / Comerciais / Camionnette / الشاحنات الصغيرة



All Terrain

ROAD VENTURE AT51



English

- All terrain tire for light trucks, high level of braking and handling performance
- A cut and chip-resistant compound into a symmetric All-terrain tread pattern with off road traction



Español

- Neumáticos todo terreno para camiones ligeros, rendimiento de gran nivel de frenado y manejo
- Compuesto de resistencia al corte dentro de un patrón de la banda de rodadura simétrico con tracción fuera de carretera



Português

- Pneu de caminhonete para todo terreno alto desempenho em frenagens e dirigibilidade
- Banda de rodagem com desenho assimétrico e composta de alta resistência a cortes e picotamentos e grande tração em condições fora de estrada



Français

- Pneu tout terrain pour camionnette, freinage et tenue de route de haut niveau
- Composé résistant à la coupure et à l'écaillage, bande de roulement tout terrain au design symétrique pour une meilleure traction hors route



عربي

- تحتوي على جميع التقنيات المتوفرة في إطارات الشاحنات الخفيفة المتداولة
- تحتوي على مواد الكبح والتمزق
- تقوية وتخصم مقاومة الزلزال المركبة على قاعدة المحملة لكل التضاريس المتعددة مع نمط إغلاف متميز على الطرق الوعرة

AT51

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector	Performance							
													bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	x/32"
Black Sidewall																				
17"	LT 235/80 R17 10	S 120R	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1400 3085	235	9.3	808	31.8	12.4	15.6	363	2464	-	-	-	-	
																				D 117
16"	225/65 R17 XL	S 106T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	950 2094	228	9.0	724	28.5	10.4	13.1	330	2208	540	A	A	-	-
16"	LT 315/75 R16 08	S 121R	8.5	8.0 - 11.0	3.4	50	1450 3195	313	12.3	878	34.6	12.4	15.6	387	2678	-	-	-	-	-
16"	LT 305/70 R16 10	S 124R	9.0	8.0 - 9.5	4.5	65	1600 3525	311	12.2	834	32.8	12.4	15.6	370	2544	-	-	-	-	-
16"	LT 285/75 R16 10	S 126R	8.0	7.5 - 9.0	5.5	80	1700 3750	286	11.3	834	32.8	12.4	15.6	370	2544	-	-	-	-	-
16"	LT 275/70 R16 08	S 119R	8.0	7.0 - 8.5	4.5	65	1360 2998	279	11.0	792	31.2	12.4	15.6	354	2416	-	-	-	-	-
16"	LT 265/70 R16 08	S 117R	8.0	7.0 - 8.5	4.5	65	1285 2835	272	10.7	778	30.6	12.4	15.6	348	2373	-	-	-	-	-
16"	265/70 R16	112T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120 2469	272	10.7	778	30.6	10.4	13.1	348	2373	540	A	A	-	-
16"	265/70 R16	112T	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120 2469	272	10.7	778	30.6	10.4	13.1	348	2373	540	A	A	-	-
16"	LT 265/75 R16 10	S 123R	7.5	7.0 - 8.0	5.5	80	1550 3415	267	10.5	804	31.7	12.4	15.6	358	2452	-	-	-	-	-
16"	P265/75 R16	114T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1180 2601	267	10.5	804	31.7	10.4	13.1	358	2452	540	A	A	-	-
16"	P265/75 R16	114T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1180 2601	267	10.5	804	31.7	10.4	13.1	358	2452	540	A	A	-	-
16"	P255/70 R16	109T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1030 2271	260	10.2	764	30.1	10.4	13.1	343	2330	540	A	A	-	-
16"	P255/70 R16	109T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1030 2271	260	10.2	764	30.1	10.4	13.1	343	2330	540	A	A	-	-
16"	245/70 R16 XL	111T	7.0	6.5 - 8.0	3.4	50	1090 2403	248	9.8	750	29.5	10.4	13.1	337	2288	540	A	A	-	-
16"	245/70 R16 XL	111T	7.0	6.5 - 8.0	3.4	50	1090 2403	248	9.8	750	29.5	10.4	13.1	337	2288	540	A	A	-	-
16"	P245/75 R16	109T	7.0	6.5 - 8.0	3.5	51	1030 2271	248	9.8	774	30.5	10.4	13.1	347	2361	540	A	A	-	-
16"	LT 245/75 R16 10	S 120R	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1380 3042	248	9.8	774	30.5	12.4	15.6	347	2361	-	-	-	-	-
16"	P235/70 R16	104T	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	900 1984	240	9.4	736	29.0	10.4	13.1	332	2245	540	A	A	-	-
16"	P235/70 R16	104T	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	900 1984	240	9.4	736	29.0	10.4	13.1	332	2245	540	A	A	-	-
16"	LT 235/85 R16 10	S 120R	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1380 3042	235	9.3	806	31.7	12.4	15.6	359	2458	-	-	-	-	-
16"	LT 225/75 R16 10	S 115R	6.0	6.0 - 7.0	5.5	80	1215 2680	223	8.8	744	29.3	12.4	15.6	335	2269	-	-	-	-	-
16"	215/65 R16 XL	102T	6.5	6.0 - 7.5	3.4	50	850 1874	221	8.7	686	27.0	10.4	13.1	312	2092	540	A	A	-	-
16"	LT 215/70 R16 06	S 108R	6.5	5.5 - 7.0	3.8	55	1000 2205	221	8.7	708	27.9	12.4	15.6	321	2159	-	-	-	-	-
16"	LT 215/85 R16 10	S 115R	6.0	5.5 - 7.0	5.5	80	1215 2680	216	8.5	774	30.4	12.4	15.6	346	2355	-	-	-	-	-
16"	205/60 R16	92T	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	630 1389	209	8.2	652	25.7	10.4	13.1	299	1989	540	A	A	-	-
16"	205/80 R16 XL	104T	5.5	5.0 - 6.5	3.4	50	900 1984	203	8.0	734	28.9	10.4	13.1	331	2239	540	A	A	-	-
16"	LT 205 R16 08	S 112R	6.0	5.5 - 6.5	4.5	65	1120 2469	208	8.2	736	29.0	12.4	15.6	332	2245	-	-	-	-	-
15"	LT 235/75 R15 06	S 104R	6.5	6.0 - 7.0	3.4	50	900 1985	235	9.3	733	28.9	12.4	15.6	328	2236	-	-	-	-	-
15"	235/75 R15 XL	109T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	1030 2271	235	9.3	733	28.9	10.4	13.1	328	2236	540	A	A	-	-
15"	235/75 R15 XL	109T	6.5	6.0 - 8.0	3.4	50	1030 2271	235	9.3	733	28.9	10.4	13.1	328	2236	540	A	A	-	-
15"	LT 215/75 R15 08	S 106R	6.0	5.5 - 7.0	4.5	65	950 2095	216	8.5	703	27.7	12.4	15.6	316	2144	-	-	-	-	-

XL : Extra Load

LT (SUV / VAN / Light Truck)

Light Truck / Camioneta / Comerciais / Camionnette / الشاحنات الصغيرة

MARSHAL

All Terrain

ROAD VENTURE AT51



English

- All terrain tire for light trucks, high level of braking and handling performance
- A cut and chip-resistant compound into A symmetric All-terrain tread pattern with off road traction



Español

- Neumáticos todo terreno para camiones ligeros, rendimiento de gran nivel de frenado y manejo
- Compuesto de resistencia al corte dentro de un patrón de la banda de rodamiento simétrico con tracción fuera de carretera



Português

- Pneu de caminhonete para todo terreno alto desempenho em frenagens e dirigibilidade
- Banda de rodagem com desenho assimétrico e composto de alta resistência a cortes e picotamentos e grande tração em condições fora de estrada



Français

- Pneu tout terrain pour camionnette, freinage et tenue de route de haut niveau
- Composé résistant à la coupure et à l'écaillage, bande de roulement tout terrain au design symétrique pour une meilleure traction hors route



عربي

- تحتوي على جميع التقنيات المتوفرة في إطارات الشاحنات الخفيفة المتداولة
- تتكون من حبات الكبح والتمزيق
- تتكون من حبات مقاومة الرقعة المركبة على قاعدة الحزمة لكل التضاريس المتعددة
- مع نمط إغلاف متميز على الطرق الوعرة



AT51

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector					
				bar	psi	kg	lbs								mm	inch	mm	inch	mm
Black Sidewall																			
15"	215 R15 XL 105T	6.0	5.5 - 7.0	3.4	50	925	2039	218	8.6	724	28.5	10.4	13.1	324	2208	540	A	A	
	205/60 R15 91T	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	627	24.7	10.4	13.1	286	1912	540	A	A	
	205/65 R15 94T	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	670	1477	209	8.2	647	25.5	10.4	13.1	294	1973	540	A	A	
	205/70 R15 96T	6.0	5.0 - 7.0	3.5	51	710	1565	209	8.2	669	26.3	10.4	13.1	303	2040	540	A	A	
	33X12.5 R15 LT 06 108R	10.0	8.5 - 11.0	2.4	35	1000	2205	318	12.5	826	32.5	12.4	15.6	364	2519	-	-	-	-
	32X11.5 R15 LT 06 113R	9.0	8.0 - 10.0	3.4	50	1150	2535	290	11.4	801	31.5	12.4	15.6	354	2443	-	-	-	-
14"	31X10.5 R15 LT 06 109R	8.5	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2270	268	10.6	775	30.5	12.4	15.6	344	2364	-	-	-	
	30X9.5 R15 LT 06 104R	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1985	240	9.4	750	29.5	12.4	15.6	334	2288	-	-	-	
	P215/75 R14 98T	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	755	1664	216	8.5	678	26.7	10.4	13.1	304	2068	540	A	A	
	175/70 R14 XL 88T	5.0	4.5 - 6.0	3.4	50	560	1235	177	7.0	602	23.7	10.4	13.1	274	1836	540	A	A	
	27X8.50 R14 LT 08 101R	7.0	6.0 - 7.5	4.5	65	825	1819	218	8.6	674	26.5	12.4	15.6	302	2056	-	-	-	

XL : Extra Load