

LT (SUV / VAN / Light Truck)

Light Truck / Camioneta / Comerciais / Camionnette / الشاحنات الصغيرة



Extreme Mud Terrain

ROAD VENTURE MT



English

- Extreme MT for mountain climbing and rock crawling
- Improved on-road driving performance
- Stone ejector and mud cleaning performance



Español

- Mud Terrain extremo para subir montañas y sortear rocas
- Rendimiento mejorado para el manejo en caminos asfaltados
- Impulsor de piedras y capacidad de evaporación de barro



Português

- Extremo MT (Terreno de barro) para escalada de montanhas e rochas
- Performance de direção em estradas asfaltadas
- Performance do ejetor de pedras e vaporizador de barro



Français

- Extrême sol boueux pour franchissement de rampe montagneuse et obstacle rocheux
- Amélioration des performances de roulage sur route
- Éjecteur de pierres et système de dissipation de la boue



عربي

- إطارات خاصة بطبقة الأرض المطوية لتسلق الجبال و العور على الصخور
- تحسين أداء القيادة على الطرقات
- تقنية متقدمة لرمم باحدا الحصى و الطين



KL71

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth		Static Loaded Radius	Rolling Circumference	Rim Protector	
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	inch				
Black Sidewall																	
20"	33X12.5 R20 LT 10	114Q	10.0	8.5-11.0	4.5	65	1180	2600	318	12.5	826	32.5	16.7	21.0	378	2519	o
	35X12.5 R18 LT 08	118Q	10.0	8.5-11.0	3.5	50	1320	2910	318	12.5	877	34.5	17.2	21.7	392	2675	-
18"	33X12.5 R18 LT 10	118Q	10.0	8.5-11.0	4.5	65	1320	2910	318	12.5	826	32.5	16.7	18.5	392	2519	-
	LT 315/70 R17	08 S 121Q	9.5	8.0-11.0	3.5	50	1450	3195	323	12.7	874	34.4	14.7	18.5	388	2666	o
17"	LT 265/70 R17	10 S 118					1320	2910									
	LT 265/70 R17	10 S 121Q	8.0	7.0-8.5	5.5	80	1450	3195	272	10.7	804	31.7	14.7	18.5	361	2452	o
16"	35X12.5 R17 LT 10	124Q	10.0	8.5-11.0	4.5	65	1600	3525	318	12.5	877	34.5	16.7	21.0	390	2675	o
	LT 315/75 R16	10 S 127Q	8.5	8.0-11.0	4.5	65	1750	3860	313	12.3	878	34.6	16.7	21.0	387	2678	o
15"	LT 305/70 R16	10 S 124Q	9.0	8.0-9.5	4.5	65	1600	3525	311	12.2	834	32.8	14.7	18.5	370	2544	o
	LT 285/75 R16	10 S 126Q	8.0	7.5-9.0	5.5	80	1700	3750	286	11.3	834	32.8	14.7	18.5	370	2544	o
14"	LT 265/75 R16	08 S 123					1550	3415									
	LT 265/75 R16	08 S 119Q	7.5	7.0-8.0	4.5	65	1360	3000	267	10.5	804	31.7	14.7	18.5	358	2452	o
13"	LT 265/75 R16	10 S 123Q	7.5	7.0-8.0	5.5	80	1550	3415	267	10.5	804	31.7	14.7	18.5	358	2452	o
	LT 245/75 R16	10 S 120Q	7.0	6.5-8.0	5.5	80	1380	3042	248	9.8	774	30.5	14.7	18.5	347	2361	o
12"	LT 235/85 R16	10 S 116Q	6.5	6.0-7.5	5.5	80	1380	3042	235	9.3	806	31.7	14.7	18.5	359	2458	o
	LT 225/75 R16	10 S 115Q	6.0	6.0-7.0	5.5	80	1215	2680	223	8.8	744	29.3	14.2	17.9	335	2269	o
11"	205/80 R16	XL 104Q	5.5	5.0-7.0	3.5	50	900	1985	203	8.0	734	28.9	14.3	18.5	392	2519	o
	LT 235/75 R15	06 S 104Q	6.5	6.0-7.0	3.5	50	900	1985	235	9.3	733	28.9	14.2	17.9	328	2236	o
10"	LT 215/75 R15	08 S 106Q	6.0	5.5-7.0	4.5	65	950	2095	216	8.5	703	27.7	13.7	17.3	316	2144	o
	35X12.5 R15 LT 06	113Q	10.0	8.5-11.0	2.5	35	1160	2555	318	12.5	877	34.5	15.7	19.8	384	2675	o
9"	33X12.5 R15 LT 06	108Q	10.0	8.5-11.0	2.5	35	1000	2205	318	12.5	826	32.5	14.7	18.5	364	2519	o
	32X11.5 R15 LT 06	113Q	9.0	8.0-10.0	3.5	50	1150	2535	290	11.4	801	31.5	15.7	19.8	354	2443	o
8"	31X10.5 R15 LT 06	109Q	8.5	7.0-9.0	3.5	50	1030	2270	268	10.5	775	30.5	14.7	18.5	344	2364	o
	30X9.5 R15 LT 06	104Q	7.5	6.5-8.5	3.5	50	900	1985	240	9.5	750	29.5	14.7	18.5	334	2288	o
7"	27X8.50 R14 LT 06	95Q	7.0	6.0-7.5	3.5	50	690	1520	218	8.6	674	26.5	14.2	17.9	302	2056	o

XL : Extra Load

