

NITTO®

NT420S®

DISPONIBLE EN GRAN VARIEDAD DE DIÁMETROS, ESTE NEUMÁTICO ESTÁ DISEÑADO PARA COMPLEMENTAR MEDIDAS DE EQUIPO ORIGINAL COMO LAS DEL SEGMENTO DE MODIFICACION Y ACCESORIOS (TUNNING).



LLANTA PARA TODAS LAS ESTACIONES

Con un diseño de piso asimétrico no direccional que proporciona un desempeño seguro, lluvia o haga sol. El hombro exterior tiene bloques grandes y continuos para mejorar la tracción en seco, mientras que el hombro interior canaliza el agua para un rendimiento en mojado. El NT420S se puede girar en cruz para que se desgaste de manera más uniforme en todo el neumático. Esta característica garantiza una conducción más silenciosa y cómoda junto con una vida útil más prolongada. El resultado es un radial cómodo y de ultra alto desempeño.



DESEMPEÑO EN SECO

Los grandes bloques exteriores de la banda de rodamiento del neumático de alto desempeño NT420S aumentan la cantidad de superficie en contacto con la carretera. Esto mejora el manejo y las curvas en seco.

El dibujo asimétrico y no direccional de la banda de rodamiento permite la rotación cruzada, lo que reduce el desgaste irregular.

El dibujo central de la banda de rodamiento canaliza eficazmente el agua para un mejor desempeño en clima húmedo.



CLASIFICACIÓN DE NEUMÁTICOS UTQG

TREADWARE:	420
TRACTION:	A
TEMPERATURE:	A

Información Técnica

Medida	Índice de Carga	Índice de Velocidad	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)		Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)	Peso del Neumático (kg)	
Rin 15"											
P275/60 R15	107	H	708.9	282	8.00	8.9	11.2	44	2149	975	15.9
P295/50 R15	105	H	677	305	9.50	9.7	12.2	44	2061	935	16.3
Rin 16"											
275/60 R16	109	V	736	284	8.00	8.9	11.2	44	2271	1030	17.8
Rin 17"											
225/65 R17	106	V	723.2	225	6.50	8.9	11.2	50	2094	950	13.1
265/65 R17	112	V	774.5	269.1	8.00	8.8	11.1	44	2469	1120	16.5
275/60 R17	110	V	760.5	275.4	8.00	8.9	11.2	51	2337	1060	17.2
Rin 18"											
265/60 R18	110	V	775.4	267.8	8.00	8.8	11.1	51	2337	1060	16.6
235/55 R18	104	V	717	239	7.50	8.5	10.7	50	1984	900	14.2
255/55 R18	109	V	735	256.5	8.00	8.7	11.0	50	2271	1030	15.9
255/50 R18	106	V	711	262	8.00	8.7	11.0	50	2094	950	14.6
Rin 19"											
255/55 R19	111	V	762.7	259	8.00	8.5	10.7	50	2403	1090	16.6
275/55 R19	111	V	787	280	8.50	8.9	11.2	51	2403	1090	17.2
255/50 R19	107	V	737.2	258.9	8.00	8.5	10.7	50	2149	975	15.8
Rin 20"											
275/55 R20	117	H	812	280	8.50	10.5	13.2	50	2833	1285	20.0
255/50 R20	109	V	762	258	8.00	8.7	11.0	50	2271	1030	16.5
265/50 R20	111	V	774	277	8.50	8.8	11.1	50	2403	1090	16.0
285/50 R20	116	H	795	290	9.00	10.6	13.4	50	2756	1250	20.0
305/50 R20	120	H	814	316	9.50	10.8	13.6	50	3086	1400	21.0
245/45 R20	103	V	727	240	8.00	8.6	10.8	50	1929	875	14.5
255/45 R20	105	V	740	251	8.50	8.7	11.0	50	2039	925	14.7
255/40 R20	101	V	711.4	256.2	9.00	8.2	10.4	50	1819	825	14.5
285/40 R20	108	V	735	289	10.00	8.5	10.7	50	2205	1000	16.3
Rin 22"											
275/45 R22	112	H	805.6	271.1	9.00	10.5	13.2	50	2469	1120	20.5
285/45 R22	114	H	815	285	9.50	10.6	13.4	50	2601	1180	20.0
305/45 R22	118	H	828	300.5	10.00	10.8	13.6	50	2910	1320	22.7
265/40 R22	106	V	770.6	267.9	9.50	8.3	10.5	50	2094	950	17.6
275/40 R22	108	V	779	272	9.50	8.4	10.6	50	2208	1002	18.1
285/40 R22	110	V	791	289	10.00	8.8	11.1	50	2337	1060	17.5
265/35 R22	102	V	745	271	9.50	8.3	10.5	50	1874	850	15.0
285/35 R22	106	W	757	285	10.00	8.5	10.7	50	2094	950	16.6
295/30 R22	103	V	737	301	10.50	8.6	10.8	50	1929	875	16.7
Rin 23"											
305/40 R23	115	H	828	313	11.00	10.8	13.6	50	2679	1215	22.0
Rin 24"											
285/30 R24	103	V	784	280	10.00	8.5	10.7	50	1929	875	17.5
285/35 R24	108	V	810	282	10.00	8.5	10.7	50	2205	1000	17.7
295/35 R24	110	H	815	296	10.50	10.7	13.5	50	2337	1060	21.4
305/35 R24	112	H	824	307	11.00	10.8	13.6	50	2469	1120	20.5