

NITTO®

NT420 ✓

EL COMPLEMENTO PERFECTO PAA LA ESTÉTICA DE SU VEHÍCULO. DISPONIBLE
EN MEDIDAS POPULARES DE EQUIPO ORIGINAL Y MEDIDAS GRANDES



NEUMÁTICO DE LUJO

El llamativo dibujo asimétrico de la banda de rodamiento crea dos zonas distintas para el manejo en seco y desempeño en mojado, al mismo tiempo que permite la rotación cruzada para una vida útil más prolongada. El resultado es, un neumático de alto desempeño que llama la atención y es una gran elección durante todo el año

DESEMPEÑO EN SECO

Los grandes bloques exteriores de la banda de rodamiento aumentan la superficie de contacto con la carretera, mejorando el agarre en las curvas y el desempeño en condiciones secas.



El diseño no direccional de la banda de rodamiento permite una rotación cruzada para un desgaste más uniforme y una vida útil más prolongada.

El recuento asimétrico de laminillas y surcos combinados con un diseño de bloque de banda de rodamiento de paso variable trabajan juntos para reducir los molestos picos de frecuencia de ruido.

CLASIFICACIÓN DE NEUMÁTICOS UTQG

TREADWARE:	460
TRACTION:	A
TEMPERATURE:	A

Información Técnica

Medida	Índice de Carga	Índice de Velocidad	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)		Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)		Peso del Neumático (kg)
Rin 20"											
275/60 R20	116	H	838	279	8.00	9.7	12.2	50	2756	1250	19.7
275/55 R20	117	H	810	284	8.50	9.7	12.2	50	2833	1285	18.6
265/50 R20	111	V	774	277	8.50	8.2	10.3	50	2403	1090	16.1
285/50 R20	116	V	794	297	9.00	8.4	10.6	50	2756	1250	20.6
305/50 R20	120	H	814	316	9.50	9.9	12.5	50	3086	1400	22.6
265/45 R20	108	V	746	266	9.00	8.2	10.3	50	2205	1000	15.3
275/45 R20	110	V	756	273	9.00	8.3	10.5	50	2337	1060	16.2
295/45 R20	114	V	774	296	10.00	8.5	10.7	50	2601	1180	17.8
275/40 R20	106	W	728	278	9.50	8.3	10.5	50	2094	950	16.3
285/40 R20	108	V	736	290	10.00	8.4	10.6	50	2205	1000	16.7
315/35 R20	110	W	728	320	11.00	8.7	11.0	50	2337	1060	18.3
Rin 22"											
275/50 R22	111	H	835	284	8.50	9.7	12.2	50	2403	1090	18.7
275/45 R22	112	V	807	273	9.00	8.3	10.5	50	2469	1120	17.7
285/45 R22	114	H	815	285	9.50	9.7	12.2	50	2601	1180	18.8
305/45 R22	118	H	833	303	10.00	9.9	12.5	50	2910	1320	20.8
265/40 R22	106	V	771	271	9.50	8.2	10.3	50	2094	950	16.1
275/40 R22	107	V	779	278	9.50	8.3	10.5	50	2149	975	16.8
285/40 R22	110	W	787	290	10.00	8.4	10.6	50	2337	1060	17.6
305/40 R22	114	H	803	313	11.00	8.9	11.2	50	2601	1180	20.0
265/35 R22	102	V	745	271	9.50	8.2	10.3	50	1874	850	16.1
275/35 R22	104	W	751	278	9.50	8.3	10.5	50	1984	900	17.0
285/35 R22	106	W	759	290	10.00	8.4	10.6	50	2094	950	17.6
325/35 R22	114	W	787	331	11.50	8.8	11.1	50	2601	1180	19.5
295/30 R22	103	V	737	301	10.50	8.5	10.7	50	1929	875	17.0
315/30 R22	107	W	749	320	11.00	8.7	11.0	50	2149	975	18.4
Rin 24"											
285/35 R24	108	V	810	290	10.00	8.4	10.6	50	2205	1000	19.5
295/35 R24	110	H	816	301	10.50	9.8	12.3	50	2337	1060	20.4
305/35 R24	112	H	824	313	11.00	9.9	12.5	50	2469	1120	21.4

