

NEUMÁTICO TODOTERRENO SIDE-BY-SIDE

El Open Country SxS ofrece las características de rendimiento y diseño del Open Country M/T-R ganador de carreras en un paquete más pequeño diseñado específicamente para vehículos side-by-side. Su amplio diámetro proporciona una gran distancia al suelo para abordar obstáculos. La fabricación duradera y los compuestos avanzados desarrollados a través de extenuantes pruebas de deportes de motor brindan una tracción todoterreno sensible en caminos rocosos, senderos embarrados y superficies irregulares.

ADVERTENCIA: NO PARA USO EN CARRETERAS. CONSULTE LA INFORMACIÓN DE ADVERTENCIA, SEGURIDAD Y USO DE NEUMÁTICOS EN: TOYOTIRES.COM/OPEN-COUNTRY-SXS

MODELOS POPULARES

Polaris RZR
Can-Am Maverick
Arctic Cat Wildcat

COMPUESTO DE BANDA DE RODADURA DE ALTO AGARRE Y COMPUESTO RÍGIDO DE PARED LATERAL

- Ofrece un rendimiento superior en curvas y todoterreno.
- Brinda resistencia a cortes, astillas, impactos y abrasiones.

BLOQUES DE BORDES LATERALES ABIERTOS Y ONDEADOS

- Mejora la tracción en barro, arena y rocas.
- Mejora la precisión en giros bruscos.

DISEÑO AGRESIVO DE LA BANDA DE RODADURA CON BLOQUES EN FORMA DE GANCHO Y UNA ALTA PROPORCIÓN DE HUECOS

- Agarre al terreno para ofrecer una excelente tracción todoterreno.

EYECTORES DE BARRO Y PIEDRAS

- Ayuda a reducir el barro compactado y libera las piedras de las ranuras.



DIAM. DE RUEDA	TAMANO DE NEUMATICO	IDENTIFICACION DE CARGA	PARED LATERAL	CODIGO DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (LB)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (132")	DIAM. GENERAL (PULG.)**	ANCHO GENERAL (PULG.)**	CARGA MAX. (LB)	PRESION MAXIMA (PSI)	REVOLUCIONES POR MILLA
15	32X9.50R15LT	--	BSW	361180	6.0-(7.0)-8.0	44	17.6	31.8	9.4	1820	35	654



COMPETENCIA



"BSW" = Pared lateral negra. El texto en negrita indica el ancho de rin.
**Dimensiones de inflado.

Para obtener la información más reciente sobre los neumáticos, visite toyotires.com.