

Neumático de terreno resistente en carretera/todoterreno

El rendimiento todoterreno se combina con la comodidad en la carretera con el Open Country R/T. Desarrollado de manera resistente para cualquier terreno, este poderoso neumático 4x4 ofrece una excelente tracción todoterreno, una fabricación duradera y un estilo agresivo. Su capacidad para hacer frente a tierra, arena y rocas está inspirada en el legendario Open Country M/T, mientras que su marcha más silenciosa es un guiño a nuestro Open Country A/T II más vendido.

GARANTÍA DE MILLAJE*

45,000 millas

MODELOS POPULARES

Camionetas Chevrolet
Ford Serie F
Jeep
Camionetas Nissan
Serie Ram
Camionetas Toyota



FABRICACIÓN CON POLIÉSTER DE 3 CAPAS DE ALTO RENDIMIENTO

- Contribuye a una excelente durabilidad, resistencia al impacto y maniobrabilidad.

DISPOSICIÓN DE PATRONES OPTIMIZADA

- Reduce el ruido para una mayor comodidad al manejar.

DISEÑOS AGRESIVOS DE PAREDES LATERALES CON COMPUESTO DURADERO PARA PAREDES LATERALES

- Mejora la tracción y la protección contra impactos laterales.
- Ofrece personalización con un aspecto distintivo en cada lado del neumático.

BLOQUES DE BORDES LATERALES ABIERTOS Y ONDEADOS

- Mejora la tracción todoterreno.
- Aumenta el agarre en condiciones todoterreno con barro, arena o nieve.
- Expulsa el barro y la nieve por los canales abiertos.

EYECTORES DE PIEDRAS Y BARRO

- Fuerza a que las piedras y el barro salgan de las ranuras.



*Visite toyotires.com para obtener más detalles.

ESPECIFICACIONES

| | DIAM. DE RUEDA | TAMANO DE NEUMÁTICO | CARGA/VELOCIDAD | IDENTIFICACIÓN DE CARGA | PARED LATERAL | CÓDIGO DE PRODUCTO | RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.) | PESO (LIB) | PROFUNDIDAD DE LA BANCA DE RODADORA (1/32") | DIAM. GENERAL (PULG.)* | ANCHO GENERAL (PULG.)* | CARGA MÁX. (LIB) SIMPLE | CARGA MÁX. (LIB) DUAL | PRESIÓN MÁXIMA (PSI) POR MILLA |
|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------|--|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 15 | 31X10.50R15LT | 109Q | C | BSW | 351360 | 7.0-(8.5)-9.0 | 56 | 18.9 | 30.5 | 10.6 | 2270 | - | 50 | 681 |
| | LT265/75R16 | 123/120Q | E | BSW | 350720 | 7.0-(7.5)-8.0 | 53 | 16.4 | 31.9 | 10.5 | 3415 | 3085 | 80 | 651 |
| | LT285/75R16 | 126/123Q | E | BSW | 351640 | 7.5-(8.0)-9.0 | 59 | 16.4 | 32.8 | 11.3 | 3750 | 3415 | 80 | 633 |
| | LT305/70R16 | 124/121Q | E | BSW | 351670 | 8.0-(9.0)-9.5 | 63 | 16.4 | 32.8 | 12.2 | 3525 | 3195 | 65 | 633 |
| 16 | LT315/75R16 | 127/124Q | E | BSW | 351650 | 8.0-(8.5)-11.0 | 67 | 16.4 | 34.6 | 12.3 | 3860 | 3525 | 65 | 601 |
| | LT255/80R17 | 121/118Q | E | BSW | 351630 | 6.5-(7.0)-8.5 | 56 | 16.4 | 33.1 | 10 | 3195 | 2910 | 80 | 628 |
| | LT265/70R17 | 121/118Q | E | BSW | 353460 | 7.0-(8.0)-8.5 | 56 | 16.4 | 31.7 | 10.7 | 3195 | 2910 | 80 | 656 |
| | LT285/70R17 | 121/118Q | E | BSW | 350160 | 7.5-(8.5)-9.0 | 60 | 16.4 | 33 | 11.5 | 3195 | 2910 | 80 | 630 |
| 17 | LT285/75R17 | 121/118Q | E | BSW | 353480 | 7.5-(8.0)-9.5 | 62 | 16.4 | 33.9 | 11.3 | 3195 | 2910 | 80 | 614 |
| | LT295/70R17 | 121/118Q | E | BSW | 351210 | 7.5-(8.5)-10.0 | 64 | 16.4 | 33.3 | 11.8 | 3195 | 2910 | 80 | 624 |
| | LT305/70R17 | 121/118Q | E | BSW | 353540 | 8.0-(9.0)-9.5 | 65 | 16.4 | 33.9 | 12.2 | 3195 | 2910 | 65 | 614 |
| | LT315/70R17 | 113/110S | C | BSW | 353550 | 8.0-(9.5)-11.0 | 68 | 16.4 | 34.4 | 12.7 | 2535 | 2335 | 35 | 604 |
| | 33X12.50R17LT | 114Q | D | BSW | 353570 | 8.5-(10.0)-11.0 | 67 | 18.9 | 32.8 | 12.5 | 2600 | - | 50 | 634 |
| | 35X12.50R17LT | 121Q | E | BSW | 350210 | 8.5-(10.0)-11.0 | 74 | 18.9 | 34.8 | 12.5 | 3195 | - | 65 | 598 |
| | 37X12.50R17LT | 124Q | D | BSW | 350700 | 8.5-(10.0)-11.0 | 78 | 18.9 | 36.8 | 12.5 | 3525 | - | 50 | 565 |
| | 37X13.50R17LT | 121Q | D | BSW | 350670 | 8.5-(11.0) | 84 | 18.9 | 36.8 | 13.6 | 3195 | - | 50 | 565 |
| | LT275/65R18 | 123/120Q | E | BSW | 353470 | 7.5-(8.0)-9.0 | 58 | 16.4 | 32.1 | 11 | 3415 | 3085 | 80 | 647 |
| | LT275/70R18 | 125/122Q | E | BSW | 351220 | 7.0-(8.0)-8.5 | 61 | 16.4 | 33.2 | 11 | 3640 | 3305 | 80 | 626 |
| | LT285/60R18 | 122/119Q | E | BSW | 351280 | 8.0-(8.5)-10.0 | 58 | 16.4 | 31.5 | 11.5 | 3305 | 3000 | 80 | 660 |
| | 18 | LT285/65R18 | 125/122Q | E | BSW | 350260 | 8.0-(8.5)-10.0 | 59 | 16.4 | 32.8 | 11.5 | 3640 | 3305 | 80 |
| LT285/75R18 | | 129/126Q | E | BSW | 351250 | 7.5-(8.0)-9.5 | 66 | 16.4 | 34.8 | 11.3 | 4080 | 3750 | 80 | 596 |
| LT295/70R18 | | 129/126Q | E | BSW | 353530 | 7.5-(8.5)-10.0 | 65 | 16.4 | 34.3 | 11.8 | 4080 | 3750 | 80 | 606 |
| 33X12.50R18LT | | 118Q | E | BSW | 350220 | 8.5-(10.0)-11.0 | 65 | 18.9 | 32.8 | 12.5 | 2910 | - | 65 | 634 |
| 35X12.50R18LT | | 123Q | E | BSW | 350170 | 8.5-(10.0)-11.0 | 77 | 18.9 | 34.8 | 12.5 | 3415 | - | 65 | 598 |
| 37X12.50R18LT | | 128Q | E | BSW | 353590 | 8.5-(10.0)-11.0 | 79 | 18.9 | 36.8 | 12.5 | 3970 | - | 65 | 565 |
| 37X13.50R18LT | | 124Q | D | BSW | 351270 | 8.5-(11.0) | 85 | 18.9 | 36.8 | 13.6 | 3525 | - | 50 | 565 |
| LT275/65R20 | | 126/123Q | E | BSW | 351200 | 7.5-(8.0)-9.5 | 60 | 16.4 | 34.1 | 11 | 3750 | 3415 | 80 | 609 |
| LT285/55R20 | | 122/119Q | E | BSW | 351240 | 8.0-(9.0)-10.0 | 60 | 16.4 | 32.4 | 11.7 | 3305 | 3000 | 80 | 642 |
| LT285/60R20 | | 125/122Q | E | BSW | 351690 | 8.0-(8.5)-10.0 | 62 | 16.4 | 33.5 | 11.5 | 3640 | 3305 | 80 | 621 |
| 20 | LT295/55R20 | 123/120Q | E | BSW | 351620 | 8.0-(9.5)-10.0 | 64 | 16.4 | 32.8 | 12.2 | 3415 | 3085 | 80 | 634 |
| | LT295/60R20 | 126/123Q | E | BSW | 353510 | 8.0-(8.5)-10.0 | 67 | 16.4 | 33.9 | 11.8 | 3750 | 3415 | 80 | 612 |
| | LT295/65R20 | 129/126Q | E | BSW | 353520 | 8.0-(8.5)-10.0 | 69 | 16.4 | 35.1 | 11.8 | 4080 | 3750 | 80 | 592 |
| | LT305/55R20 | 121/118Q | E | BSW | 351230 | 8.5-(9.5)-11.0 | 67 | 16.4 | 33.2 | 12.4 | 3195 | 2919 | 65 | 625 |
| | LT305/55R20 | 125/122Q | F | BSW | 351480 | 8.5-(9.5)-11.0 | 65 | 16.4 | 33.2 | 12.4 | 3640 | 3305 | 80 | 625 |
| | LT315/60R20 | 125/122Q | E | BSW | 351660 | 8.5-(9.5)-11.0 | 72 | 16.4 | 34.9 | 12.7 | 3640 | 3305 | 65 | 596 |
| | LT325/60R20 | 126/123Q | E | BSW | 351680 | 9.0-(9.5)-12.0 | 75 | 16.4 | 35.4 | 13 | 3750 | 3415 | 65 | 588 |
| | 33X12.50R20LT | 114Q | E | BSW | 350180 | 8.5-(10.0)-11.0 | 69 | 18.9 | 32.8 | 12.5 | 2600 | - | 65 | 634 |
| | 35X11.50R20LT | 124Q | E | BSW | 353580 | 8.0-(9.0)-10.5 | 68 | 18.9 | 34.8 | 11.4 | 3525 | - | 80 | 598 |
| | 35X12.50R20LT | 121Q | E | BSW | 350190 | 8.5-(10.0)-11.0 | 75 | 18.9 | 34.8 | 12.5 | 3195 | - | 65 | 598 |
| | 35X12.50R20LT | 125Q | F | BSW | 351470 | 8.5-(10.0)-11.0 | 71 | 18.9 | 34.8 | 12.5 | 3640 | - | 80 | 598 |
| | 35X13.50R20LT | 121Q | E | BSW | 350690 | 9.5-(11.0)-12.0 | 76 | 18.9 | 34.8 | 13.6 | 3195 | - | 65 | 598 |
| | 37X12.50R20LT | 126Q | E | BSW | 350230 | 8.5-(10.0)-11.0 | 81 | 18.9 | 36.8 | 12.5 | 3750 | - | 65 | 565 |
| | 37X13.50R20LT | 127Q | E | BSW | 350680 | 8.5-(11.0) | 82 | 18.9 | 36.8 | 13.6 | 3860 | - | 65 | 565 |
| | 38X13.50R20LT | 128Q | E | BSW | 353600 | 9.5-(11.0)-12.0 | 86 | 18.9 | 37.8 | 13.6 | 3970 | - | 65 | 550 |
| | 22 | LT295/50R22 | 122/119Q | E | BSW | 353490 | 8.0-(9.5)-10.5 | 74 | 16.4 | 33.7 | 12.2 | 3305 | 3000 | 80 |
| LT295/55R22 | | 125/122Q | E | BSW | 353500 | 8.0-(9.5)-10.5 | 67 | 16.4 | 34.8 | 12.2 | 3640 | 3305 | 80 | 598 |
| LT325/50R22 | | 127Q | F | BSW | 353560 | 9.0-(10.0)-12.0 | 78 | 16.4 | 34.8 | 13.2 | 3860 | - | 80 | 596 |
| 35X12.50R22LT | | 117Q | E | BSW | 350710 | 8.5-(10.0)-11.0 | 67 | 18.9 | 34.8 | 12.5 | 2835 | - | 65 | 598 |
| 37X12.50R22LT | | 123Q | E | BSW | 350730 | 9.0-(10.0)-11.5 | 77 | 18.9 | 36.8 | 12.5 | 3415 | - | 65 | 565 |
| 37X13.50R22LT | | 123Q | E | BSW | 351260 | 8.5-(11.0) | 81 | 18.9 | 36.8 | 13.6 | 3415 | - | 65 | 565 |
| 38X13.50R22LT | | 126Q | E | BSW | 353610 | 9.5-(11.0)-12.0 | 88 | 18.9 | 37.8 | 13.6 | 3760 | - | 65 | 550 |
| 24 | 38X15.50R22LT | 128Q | E | BSW | 353620 | 11.0-(12.5)-14.0 | 92 | 18.9 | 37.8 | 15.6 | 3970 | - | 65 | 550 |
| | 37X13.50R24LT | 124Q | F | BSW | 353730 | 9.5-(11.0)-12.0 | 87 | 18.9 | 36.8 | 13.6 | 3525 | - | 80 | 565 |
| | 38X15.50R24LT | 128Q | F | BSW | 353740 | 11.0-(12.5)-14.0 | 100 | 18.9 | 37.8 | 15.6 | 3970 | - | 80 | 550 |

Velocidad nominal: "Q" = 99 mph. "D" = 8 capas, "E" = 10 capas, "F" = 12 capas, "BSW" = Pared lateral negra. El texto en negrita indica el ancho de rin. *Proximamente. **Dimensiones de inflado.

Para obtener la información más reciente sobre los neumáticos, visite toyotires.com.