

R89™ CSD™

SATT™
Spiral Advanced Technology for Truck



3SB



RSR



DLTC



FRC



HBW



BWC



- **Compuesto de base y banda de rodamiento mejorados**

Compuesto con baja resistencia al rodamiento, minimizando la generación de calor durante su operación, aumentando la vida de la llanta y una excelente renovabilidad

- **Excelente desempeño en diferentes condiciones climáticas**



Geometría transversal y longitudinal en el diseño de los canales proveen un excelente agarre para el frenado y tracción en la aceleración, durante toda la vida de la llanta

- **Manejo confortable**

Optimización de la geometría del diseño de la banda de rodamiento, en conjunto con el compuesto proporciona un desgaste uniforme y manejo confortable

- **Profundidad de piso**

Diseño de tracción innovador que proporciona mayor kilometraje durante la vida de la llanta



Medida	Prof. Piso (mm)	Rango de Carga	Índice de Carga	Código de Velocidad	Capacidad Carga Eje Sencillo/Dual (kg) @ Presión Max	Presión Max. (PSI)	Diametro Externo	Ancho Total	Rin Recomendado (Pulg)	RPK	Peso (KG)
11R22.5	23.5	H / 16	146 / 143	L	3000 / 2725	120	1068	293	8.25"	308	PND
295/75R22.5	23.5	H / 16	149 / 146	L	3250 / 3000	123	1034	290	8.25" - 9.0"	319	PND