

REAL



Características

- Canales direccionales más anchos y profundos.
- Huella más ancha.
- Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada.
- Estructura reforzada.
- Bloques más anchos en el hombro.

Beneficios

- Excelente manejo y tracción a altas velocidades.
- Alto kilometraje. Mejor estabilidad en curvas.
- Reducción de ruido.
- Integridad estructural mejorada.
- Mayor seguridad. Mejor reacción de frenado.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	400	A	A

CÓDIGO	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	RV	TIPO	ANCHO DE RIN mm	DIAMETRO TOTAL mm	ANCHO DE SECCIÓN mm	PROFUNDIDAD DE PISO		RADIO ESTÁTICO CON CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		PRESIÓN MÁXIMA (PSI)
								(32nds)	(mm)		(kg)	(lbs)	
10A53103	P165/70R13	78	T	BLK	127.0	567.0	169.0	9.9	7.8	260.0	425	937	35
10A54163	P175/65R14	81	H	BLK	127.0	585.0	179.0	9.9	7.8	266.0	462	1019	35
10A54173	P175/70R14	84	H	BLK	127.0	604.0	179.1	10.1	8.0	275.0	500	1102	35
10A54223	P185/60R14	82	H	BLK	139.7	579.0	188.5	9.7	7.7	259.0	475	1047	35
10A54233	P185/65R14	85	H	BLK	139.7	595.0	192.0	9.9	7.8	261.0	510	1124	35
10A55233	P185/65R15	86	H	BLK	139.7	619.0	190.0	10.8	8.5	232.0	530	1168	35
10A55343	P195/50R15	81	V	BLK	152.4	580.0	196.0	9.5	7.5	265.0	462	1019	35

REAL

TORNEL



Características

- Canales direccionales más anchos y profundos.
- Huella más ancha.
- Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada.
- Estructura reforzada.
- Bloques más anchos en el hombro.

Beneficios

- Excelente manejo y tracción a altas velocidades.
- Alto kilometraje. Mejor estabilidad en curvas.
- Reducción de ruido.
- Integridad estructural mejorada.
- Mayor seguridad. Mejor reacción de frenado.

CÓDIGO	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	RV	TIPO	ANCHO DE RIN mm	DIAMETRO TOTAL mm	ANCHO DE SECCIÓN mm	PROFUNDIDAD DE PISO		RADIO ESTÁTICO CON CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		PRESIÓN MÁXIMA (PSI)
								(32nds)	(mm)		(kg)	(lbs)	
10A55353	P195/55R15	84	V	BLK	152.4	596.0	192.6	9.9	7.8	272.0	500	1102	35
10A55293	P195/60R15	87	H	BLK	152.0	615.7	201.0	9.7	7.7	276.0	540	1190	35
10A55303	P195/65R15	89	V	BLK	152.4	635.0	202.0	9.7	7.7	278.0	580	1389	35
10A55370	P205/65R15	92	V	BLK	152.4	646.0	212.0	9.9	7.8	291.0	630	1521	35
10A55383	P205/70R15	95	T	BLK	152.4	669.0	207.0	10.1	8.0	303.0	690	1433	35
10A55433	P215/60R15	93	H	BLK	165.1	640.0	217.0	10.1	8.0	292.0	650	1411	35
10A55530	P225/75R15	102	H	BLK	152.4	714.0	224.0	10.1	8.0	318.0	850	1874	35
10A56343	P195/50R16	83	V	BLK	152.4	605.0	192.0	9.7	7.7	276.0	487	1074	35
10A56413	P205/55R16	89	V	BLK	165.1	635.0	211.0	10.4	8.2	283.0	580	1279	35
10A56433	P215/60R16	94	H	BLK	165.1	662.5	220.0	9.6	7.6	300.0	670	1477	35
10A56440	P215/65R16	96	H	BLK	185.1	685.0	221.0	9.9	7.8	307.0	710	1565	35