

TB

Truck and Bus
Camión y Autobús
Camião e Autocarro
Poids-lourds
الشاحنات و الباصات

KRS02(e)



Regional



● : Recommendable ● : Available



English

- Wide tread width resists uneven wear and enhances handling
- Outstanding wear resistance in heavy load conditions
- Four wide groove design improves hydroplaning resistance



Español

- Anchura de banda de rodadura más anchas para prevenir desgaste irregular en curvas
- Gran resistencia al desgaste en condiciones de carga
- Mejor evacuación del agua a través de los 4 canales longitudinales



Português

- Banda de rodagem larga para proteger desgaste irregular
- Resistência ao desgaste proeminente sob condições de carga
- Melhor drenagem da água nos quatro sulcos longitudinais



Français

- Bande de roulement épaisse pour supprimer les inégalités d'usure en virage
- Résistance exceptionnelle de la carcasse en charge
- Meilleure évacuation de l'eau grâce à quatre rainures longitudinales



عربي

- نقطة ذات عرض واسع لتتمتع بالتأكل و تعزيز القيادة
- مقاومة التأكل في حالة التحميل الثقيل
- أربع أخاديد صممت لمقاومة الانزلاقات المائية

KUMHO TIRE
Better. All ways

Rim	Tire Size	 Fly Rating	 Measuring Rim Width	 Approved Rim Width	 Max. Air Pressure	 Max. Load	 Section Width	 Overall Diameter	 Tread Depth	 Static Loaded Radius	 Rolling Circumference							
												bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm
Tubeless																		
24.5"	11 R24.5 S	149 L	16	8.25	7.50	8.30	120	3250 7160	276	10.9	1102	43.4	15.5	19.5	515	20.3	3361	479
	D	146						3000 6610										
	285/75 R24.5 S	144 M	14	8.25	7.50	7.60	110	2800 6175	270	10.6	1056	41.6	15.5	19.5	495	19.5	3221	500
	D	141						2575 5675										
22.5"	12 R22.5 S	152 M	16	9.00	8.25	8.30	120	3350 7390	292	11.5	1085	42.8	16.0	20.2	504	19.8	3309	486
	D	148						3075 6780										
	11 R22.5 S	148 M	16	8.25	7.50	8.30	120	3000 6610	276	10.9	1050	41.3	15.5	19.5	489	19.3	3203	502
	D	145						2725 6005										
	10 R22.5 S	141 M	14	7.50	6.75	7.90	115	2575 5680	252	9.9	1020	40.2	14.5	18.3	476	18.8	3111	517
	D	139						2430 5360										
	295/75 R22.5 S	144 M	14	9.00	8.25	7.60	110	2800 6175	278	10.9	1026	40.4	15.5	19.5	479	18.9	3129	514
	D	141						2575 5675										
	295/75 R22.5 S	149 M	16	9.00	8.25	8.30	120	3000 6610	278	10.9	1026	40.4	15.5	19.5	479	18.9	3129	514
	D	146						2725 6005										
	275/80 R22.5 S	149 L	16	8.25	7.50	8.30	120	3000 6610	278	10.9	1026	40.4	15.5	19.5	479	18.9	3129	514
	D	146						2725 6005										
	255/70 R22.5 S	140 M	16	7.50	8.25	8.30	120	2500 5510	245	9.6	926	36.5	13.9	17.5	432	17.0	2824	570
	D	137						2300 5070										

■ KRS02e (Smart Way)