

PC

Passenger Car
Turismo
Pneus de Turismo
Tourisme
السيارات الصغيرة



KUMHO TIRE
Better. All Ways.

Touring All Season

SOLUS TA31



English

- Balanced grand touring all season performance
- Improved snow traction and mileage
- Variable pitch tread block design for low noise generation



Español

- Rendimiento de equilibrado gran turismo durante todo el año
- Tracción y kilometraje sobre nieve mejorado
- Diseño de bloqueo de la banda de rodaje con inclinación variable para generar menos ruido



Português

- Pneu Gran Turismo de desempenho balanceado para todas estações
- Melhoradas a durabilidade e tração em pavimentos de lama e neve
- Banda com blocos de passo variável para baixa emissão de ruídos



Français

- Pneu grand tourisme 4 saisons aux performances équilibrées
- Traction sur route enneigée et longévité améliorées
- Design des blocs conçu pour diminuer la génération de bruit de roulement



عربي

- جودة كبرى متوازنة في جميع المواسم
- تحسين أداء السور خلال الثلج وطى طول المسافات
- تصميم كتلة القبة متغيرة التردد الخلفى مستوى الضجيج



TA31

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure	Max. Load	Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector	Black Sidewall						
													bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm
19"	245/45 ZR19 XL 102W	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	850	1874	243	9.6	703	277	7.8	9.8	327	2144	500	A	A	o
18"	245/40 R18 XL 97V	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	730	1609	248	9.8	653	257	7.8	9.8	305	1992	500	A	A	o
	245/45 R18 XL 100V	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	800	1764	243	9.6	677	267	7.8	9.8	314	2065	500	A	A	o
	245/50 R18 XL 104V	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	900	1984	253	10.0	703	277	7.8	9.8	325	2144	500	A	A	o
	235/45 R18 94V	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	670	1477	236	9.3	669	263	8.0	10.1	311	2041	480	A	A	o
17"	235/50 R18 XL 101V	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	825	1819	245	9.6	693	273	7.8	9.8	321	2114	500	A	A	o
	225/40 R18 88V	8.0	7.5 - 9.0	3.4	44	560	1235	230	9.1	637	251	8.0	10.1	299	1943	500	A	A	o
	225/45 R18 XL 95V	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	690	1521	225	8.9	659	259	7.8	9.8	307	2010	500	A	A	o
	215/40 R18 XL 89V	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	580	1279	218	8.6	629	248	7.8	9.8	296	1919	500	A	A	o
	215/45 R18 XL 93V	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	650	1433	213	8.4	651	256	7.8	9.8	304	1986	500	A	A	o
	245/45 R17 XL 99V	8.0	7.5 - 9.0	3.4	50	775	1709	243	9.6	652	257	7.8	9.8	302	1989	500	A	A	o
16"	235/55 R17 XL 103V	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	875	1929	245	9.6	690	272	7.8	9.8	317	2105	500	A	A	o
	225/45 R17 XL 94V	7.5	7.0 - 8.5	3.4	50	670	1477	225	8.9	634	250	7.8	9.8	295	1934	500	A	A	o
	225/50 R17 XL 98V	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	750	1653	233	9.2	658	259	7.8	9.8	304	2007	500	A	A	o
	225/60 R17 99H	6.5	6.0 - 8.0	3.4	44	775	1709	228	9.0	702	276	7.8	9.8	321	2141	500	A	A	-
	215/45 R17 XL 91V	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	615	1356	213	8.4	626	246	7.8	9.8	292	1909	500	A	A	o
	215/50 R17 XL 95V	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	690	1521	226	8.9	648	255	7.8	9.8	300	1976	500	A	A	o
	205/50 R17 XL 93V	6.5	5.5 - 7.5	3.4	50	650	1433	214	8.4	638	251	7.8	9.8	296	1946	500	A	A	o
	205/55 R17 XL 95V	6.5	5.5 - 7.5	3.4	50	690	1521	214	8.4	658	259	7.8	9.8	304	2007	500	A	A	o
	235/55 R16 98V	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	750	1653	245	9.6	664	261	7.8	9.8	304	2025	500	A	A	o
	225/55 R16 XL 99V	7.0	6.0 - 8.0	3.4	50	775	1709	233	9.2	654	257	7.8	9.8	300	1995	500	A	A	o
15"	225/60 R16 98H	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	750	1653	228	9.0	676	266	7.8	9.8	308	2062	500	A	A	-
	225/65 R16 100T	6.5	6.0 - 8.0	3.44	800	1764	228	9.0	698	275	7.8	9.8	317	2129	500	A	A	-	
	215/45 R16 XL 90V	7.0	7.0 - 8.0	3.4	50	600	1323	213	8.4	600	236	7.8	9.8	279	1830	500	A	A	o
	215/55 R16 XL 97V	7.0	6.0 - 7.5	3.4	50	730	1609	226	8.9	642	253	7.8	9.8	295	1958	500	A	A	o
	215/60 R16 95H	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	690	1521	221	8.7	664	261	8.2	10.3	304	2025	500	A	A	-
	215/65 R16 98H	6.5	6.0 - 7.5	3.44	750	1653	221	8.7	686	270	7.8	9.8	312	2092	500	A	A	-	
	205/55 R16 91H	6.5	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	214	8.4	632	249	7.8	9.8	291	1928	500	A	A	o
	205/60 R16 92H	6.0	5.5 - 7.5	3.44	630	1389	209	8.2	652	257	8.2	10.3	299	1989	500	A	A	-	
	195/50 R16 84H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	500	1102	201	7.9	602	237	7.8	9.8	280	1836	500	A	A	-
	185/40 R16 73H	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	365	805	188	7.4	554	218	7.8	9.8	261	1690	500	A	A	-
	215/65 R15 96H	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	710	1565	224	8.8	661	260	7.8	9.8	300	2016	500	A	A	-
	205/60 R15 91H	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	615	1356	209	8.2	627	247	7.8	9.8	286	1912	500	A	A	-
205/65 R15 94H	6.0	5.5 - 7.5	3.5	51	670	1477	209	8.2	647	255	8.0	10.1	294	1973	500	A	A	-	
195/55 R15 85H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	515	1135	201	7.9	595	234	8.0	10.1	274	1815	500	A	A	-	
195/60 R15 88H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	560	1235	201	7.9	615	242	7.8	9.8	282	1876	500	A	A	-	
195/65 R15 91H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	615	1356	201	7.9	635	250	8.0	10.1	290	1937	500	A	A	-	
185/65 R15 88H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	560	1235	189	7.4	621	244	7.8	9.8	284	1894	500	A	A	-	
175/50 R15 75H	5.5	5.0 - 6.0	3.5	51	387	853	182	7.2	557	219	8.0	10.1	259	1699	500	A	A	-	
165/60 R15 77H	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	412	908	170	6.7	579	228	7.8	9.8	268	1766	500	A	A	-	
14"	195/60 R14 86H	6.0	5.5 - 7.0	3.5	51	530	1168	201	7.9	590	232	7.8	9.8	269	1800	500	A	A	-
	195/70 R14 91H	6.0	5.0 - 6.5	3.5	51	615	1356	201	7.9	630	248	7.8	9.8	285	1922	500	A	A	-
	185/65 R14 86H	5.5	5.0 - 6.5	3.5	51	530	1168	189	7.4	596	235	8.0	10.1	272	1818	500	A	A	-
	165/60 R14 75H	5.0	4.5 - 6.0	3.5	51	387	853	170	6.7	554	218	8.0	10.1	255	1690	500	A	A	-
	155/70 R14 77H	4.5	4.0 - 5.0	3.5	51	412	908	157	6.2	574	226	7.8	9.8	263	1751	500	A	A	-

XL : Extra Load