



SP SPORT MAXX®

Mayor agarre y maniobrabilidad para conductores de autos deportivos.



BENEFICIOS



Manejo silencioso.

Insuperable construcción de piso que minimiza el ruido causado por las irregularidades del camino.



Menor distancia de frenado.

Mayor agarre gracias al compuesto de sílica en la banda de rodamiento.



Excelente desalojo de agua.

Dibujo de piso direccional con grandes canales que expulsan el agua eficientemente.


GARANTÍAS



TECNOLOGÍAS



Multi-Radius Tread Technology™



Max Flange Shield®

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga máxima por llanta (kg)	ROF
225/45R17	90W	SL	NG	AA	A	240	7.9	225	634	7.0 - 8.5	600	
245/45R17	95W	SL	NG	AA	A	240	7.9	243	652	7.5 - 9.0	690	
225/40R18	88Y	SL	NG	AA	A	240	7.9	230	637	7.5 - 9.0	560	
P225/50R18	94V	SL	NG	AA	A	240	7.9	233	683	6.0 - 8.0	670	
225/60R18	100H	SL	NG	AA	A	240	7.9	228	727	6.0 - 8.0	800	
235/50R18	97W	SL	NG	AA	A	240	7.9	245	693	6.5 - 8.5	730	
P235/50R18	97V	SL	NG	AA	A	240	7.9	245	693	6.5 - 8.5	730	
P245/45R18	96V	SL	NG	AA	A	240	7.9	243	677	7.5 - 9.0	710	
255/40R18	95Y	SL	NG	AA	A	240	7.9	260	661	8.5 - 10.0	690	
235/50R19	99V	SL	NG	AA	A	240	7.9	245	719	6.5 - 8.5	775	
245/45R19	98Y	SL	NG	AA	A	240	7.9	243	703	7.5 - 9.0	750	
P245/45R19	98V	SL	NG	AA	A	240	7.9	243	703	7.5 - 9.0	750	
255/45R19	100V	SL	NG	AA	A	240	7.9	255	713	7.5 - 9.0	800	
275/40R19	101Y	SL	NG	AA	A	240	7.9	278	703	9.0 - 11.0	825	•

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga máxima por llanta (kg)	ROF
275/55R19	111V	SL	NG	AA	A	240	7.9	284	785	7.5 - 9.5	1090	
255/35R20	97Y	XL	NG	AA	A	240	7.9	260	686	8.5 - 10.0	730	
255/35ZR20	97Y	XL	NG	AA	A	240	7.9	260	686	8.5 - 10.0	730	
275/35ZR20	102Y	XL	NG	AA	A	240	7.9	278	700	9.0 - 11.0	850	
275/50R20	109W	SL	NG	AA	A	240	7.9	284	784	7.5 - 9.5	1030	
275/50R20	113W	XL	NG	AA	A	240	7.9	284	784	7.5 - 9.5	1150	
285/30ZR20	99Y	XL	NG	AA	A	240	7.9	290	680	9.5 - 10.5	775	
275/40ZR21	107Y	XL	NG	AA	A	240	7.9	278	753	9.0 - 11.0	975	
285/35R21	105Y	XL	NG	AA	A	240	7.9	290	733	9.5 - 11.0	925	•
295/35R21	107Y	XL	NG	AA	A	240	7.9	301	739	10.0 - 11.5	975	
325/30R21	108Y	XL	NG	AA	A	240	7.9	331	729	11.0 - 12.0	1000	•