

JET TRAX HD



Características

- Piso con bloques anchos y planos con mayor profundidad.
- Llantá ancha con dibujo de piso profundo, costado de mayor espesor y fuerte estructura.
- Protección especial en la ceja.
- Nuevo compuesto de piso formulado con sílicas de última generación.

Beneficios

- Mejora el desempeño bajo condiciones severas.
- Mayor vida útil.
- Asegura mayor protección contra daños entre la ceja y el rin.
- Excelente resistencia a cortes, desgaste y desgarre.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO DE APLICACIÓN	TIPO	CAPAS EQUIVALENTES	ANCHO DEL RIN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm) +2,0% -1,5%	ANCHO DE SECCIÓN (mm) +6% -3%	PROFUNDIDAD DE PISO (mm) 21	CARGA MÁX. INFLADO Kg @ psi
17JMJ731	10-16.5	Skid steer	Tubeless	10	209.5	785	262	33.5	2141(5MPH)@75 1692(10MPH)@75
17JMJ971	12-16.5	Skid steer	Tubeless	12	248	857	334	33.5	2867(5MPH)@80 2263(10MPH)@80

JET TRAX SUPER



Características

- Diseño de piso con barras anchas, planas y escalonadas.
- Barra central de refuerzo.
- Costado ancho y reforzado.
- Diseño especial con protección contra el rin.
- Nuevo compuesto de piso formulado con sílicas de última generación.

Beneficios

- Buen desempeño en gran variedad de aplicaciones fuera de carretera.
- Minimiza la deformación del piso y protege la estructura.
- Asegura mayor vida útil y estabilidad de los costados.
- Mayor protección evitando deformaciones por el rin en el área de la ceja.
- Excelente resistencia a cortes, desgaste y desgarre.

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO DE APLICACIÓN	TIPO	CAPAS EQUIVALENTES	ANCHO DEL RIN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm) +2,0% -1,5%	ANCHO DE SECCIÓN (mm) +6% -3%	PROFUNDIDAD DE PISO (mm) 21	CARGA MÁX. INFLADO Kg @ psi
17J9J632	10-16.5	Skid steer	Tubeless	10	209.5	780	280	17	2136(5MPH)@75 1667(10MPH)@75
17J9J932	12-16.5	Skid steer	Tubeless	12	248	835	315	20	2867(5MPH)@80 2263(10MPH)@80