

# Vanco 8

La opción inteligente por su alto rendimiento



## CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- 1 Diseño de piso plano  
Estabilidad para la carga y a los tripulantes.
- 2 Costillas laterales amplias  
Contacto continuo en las curvas.
- 3 Segmentos en forma de cadena  
Mayor durabilidad.
- 4 Canales longitudinales  
Desalojo de agua y mas resistencia al acuplano.
- 5 Múltiples Sipes (ranuritas)  
Frenado, Disipación de calor y viaje mas confortable.
- 6 Hombros continuos reforzados  
Protección para la estructura y costados contra objetos punzo cortantes.
- 7 Compuesto especial de piso  
Mayor rendimiento por su costo por kilometro.
- 8 E.O.  
Selección como Equipo Original de fabricantes de vehículos.



	Diámetro de rin	Serie	Runflat	Protector de rin	Equipo original	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (mm)	Prof. de piso (mm)
15	70				FIAT	04513790000	205/70 R 15	106/104	R	D	BSW	668	8.8
	80				NISSAN	04513830000	195 R 15	106/104	R	D	BSW	701	8.8
16	65				RENAULT	04713380000	205/65 R 16	107/105	T	D	BSW	673	9.3
						04713140000	205/75 R 16	110/108	R	D	BSW	714	9.8
	75					04713410000	185/75 R 16	104/102	R	D	BSW	684	9.8
						04713420000	195/75 R 16	107/105	R	D	BSW	699	9.8
					FIAT	04713600000	225/75 R 16	118/116	R	E	BSW	744	9.8

## NOTAS

BSW = Costado Negro

### Índice de velocidad

- R = Hasta 170 Km/hr
- S = Hasta 180 Km/hr
- T = Hasta 190 Km/hr

### Rango de carga

- SL = Carga Standard
- D = 8 capas
- E = 10 capas



## RANKING\*

\*\*Calificación Continental

Kilómetros 9

Maniobrabilidad 8.5

Estabilidad 8